Smontagomme superautomatico PAR-MOVE Concept con braccio ausiliario combinato

Smontagomme superautomatico PAR-MOVE Concept con braccio ausiliario combinato. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Descrizione

Smontagomme superautomatico PAR-MOVE Concept con braccio ausiliario combinato. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma (**PAR-MOVE Concept**).
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Piatto autocentrate con spessore 14 mm.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Doppia velocità a pedale.
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Equipaggiato con braccio ausiliario **HP119** con doppia funzione (standard) e vano porta-utensili.
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- **Sistema PO**, Brevetto Giuliano che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.
- Sollevatore ruota (a richiesta)

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3Ph/2 speed 220V - 1Ph 220V - 1Ph/2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Velocità rotazione ruota	7 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	403 Kg
Massimo ingombro	1390 x 1310 x 2170 mm

www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard

PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale

AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale

GUN 4 (9245186)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno

T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

BP1 PLUS (9245184)
Braccio ausiliario con sistema di "autostivaggio" a fine lavoro (**brevetto esclusivo Giuliano**)

MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.

QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

UHP6 (9245051)
Kit Run Flat UHP

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.