Smontagomme superautomatico adatto per ruote di autovetture e motocicli

Smontagomme superautomatico adatto per ruote di autovetture e motocicli con cerchi da 10" a 24" (diametro max 1000mm/39", larghezza max ruota 380mm/15").

Descrizione

Smontagomme superautomatico adatto per ruote di autovetture e motocicli con cerchi da 10" a 24" (diametro max 1000mm/39", larghezza max ruota 380mm/15").
È dotato di sistema a due velocità di rotazione bidirezionale dell'autocentrante. Con comando ad interruttore manuale.
Caratteristiche

- Palo verticale ribaltabile con comando a pedale;
- Comando pneumatico di salita/discesa e bloccaggio del braccio operante;
- Autocentrante 10-22" bloccaggio esterno;
- Braccio stallonatore con cilindro pneuamtico a doppio effetto, dotato di dispositivo Power-Out, per facilitare il movimento in uscita della paletta stallonatore dal canale del cerchio (**brevetto GIULIANO**;
- Carcassa maggiorata;
- Pedaliera estraibile;
- Motore a 2 velocità, 230/400V - 3ph - 50 Hz;
- Dispositivo rotazione piatto a 2 velocità 220V - 1ph - 50/60 Hz con motoinverter (opzionale)

WDK: Versione a richiesta

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	10" - 24"
Diametro max. ruota	1000 mm (39")
Largh. max. ruota	385 mm (15")
Forza max. cilindro stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Alimentazione	400 V 3ph
Potenza motore	0,8 - 1,1 kW
Coppia max. mandrino	1200 Nm
Limitatore pressione gonfiaggio max.	3,5 bar (50 psi)
Peso Netto	224 Kg STD 264 Kg GT

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.