

5 225 EVO





Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato

Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato. Smontagomme adatto per gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio - basso. Affidabile e facile da usare, tecnologia avanzata, prestazioni migliorate.

Descrizione

Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato. Consigliato per gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio - basso.

Modello con comandi a 4 pedali, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole e braccio operante con abbassamento manuale e bloccaggio tramite pulsante. Braccio verticale con molla di ritorno. Equipaggiato con braccio ausiliario con doppia funzione.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di Ø 41 mm.
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- Corpo macchina rinforzato.
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm.
- Due potenti cilindri di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante.
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati.
- Bloccaggio pneumatico del braccio orizzontale e operante.
- Utensile di montaggio con protezioni in plastica per la massima protezione dei cerchi in lega.
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta).
- Equipaggiato con braccio ausiliario HP Light con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (standard).
- Braccio disco per tallone inferiore (a richiesta).
- Braccio rullo pressore per tallone inferiore (a richiesta).
- Kit protezioni ricoperte in gomma, per un grip maggiore (optional).
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 22" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1010 mm (39")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400 - 3Ph
	220V - 1Ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità rotazione ruota	7 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	310 Kg
Massimo ingombro	1420 x 1740 x 2010 mm



5 225 EVOAccessori Standard



Dotazione standard





5 225 EVOAccessori Opzionali





PSI-G (9299684) Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



BAR-G (9298185) Pistoletta di gonfiaggio CE



G-CLAMP (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



9242351

Braccio rullo pressore per tallone inferiore



PED-G (9236373)

Dispositivo di gonfiaggio a pedale



RJP (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



9242740

Braccio disco per tallone inferiore



AWF (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



T1 (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



GUN 1 (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



ORJP (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)

Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)

Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)

Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



5 225 EVOAccessori Opzionali





QXHS (9230814)

Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



QX (9243338)

QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



GHS (9212850)

Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



QCB (9218518)

Kit cambio rapido paletta per ruote moto



WL 6 (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



QX-AD (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 4 (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per QX, QX Plus e dispositivo Lever - No Lever



TPP 5 (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per QX, QX Plus, dispositivo Lever - No Lever



CPC (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.







Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6 Correggio (RE) Italia 0522 731111 0522 633198 https://www.giuliano-automotive.com



Social Network











