



Smontagomme automatico per motocicli, scooter e ATV con palo verticale ribaltabile, braccio ausiliario e dispositivo brevettato Leverless.

Smontagomme per moto, scooter e ATV con palo verticale ribaltabile, automatico. Equipaggiato con braccio ausiliario e dispositivo brevettato Leverless. Prodotto robusto ad alte prestazioni per un uso intensivo. Adatto per gommisti e servizio pneumatici moto, scooter e ATV. Completamente equipaggiato con tutti i dispositivi e soluzioni per lo specialista delle due ruote.

Descrizione

Smontagomme automatico per **motocicli, scooter e ATV** con palo verticale ribaltabile. Equipaggiato con braccio ausiliario e dispositivo brevettato Leverless (con tecnologia Lever-No-Lever). Prodotto robusto ad alte prestazioni per un uso intensivo. Adatto per gommisti e servizio pneumatici moto, scooter e ATV. Completamente equipaggiato con tutti i dispositivi e soluzioni per lo specialista delle due ruote. Modello con comandi a 4 pedali, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole e braccio operante con abbassamento manuale e bloccaggio tramite pulsante.

Functions

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di \varnothing 41mm.
- Corpo macchina rinforzato.
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi.
- Sistema di montaggio / smontaggio Lever-No-Lever [Brevetto Giuliano], standard. Sistema LNL consente di operare senza leva oppure con la leva tradizionale.
- PRESS ARM Eco Braccio ausiliario (standard) fornisce un importante supporto nelle operazioni di smontaggio/montaggio di pneumatici ribassati ed UHP.
- Piatto autocentrante con griffe di bloccaggio regolabile in 4 diverse posizioni: 6"-13", 10"-17", 14"-21", 17"-24".
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm, appositamente progettato per ruote moto. Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo.
- Due potenti cilindri di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante.
- Pedaliera estraibile per un servizio assistenza più agevole.
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm.
- 5 anni di Garanzia sul motoriduttore "Made in Giuliano".
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta).
- Pistoletta di gonfiaggio (a richiesta).
- Set 4 adattatori bloccaggio ruote moto con griffe più larghe plastificate, altezza maggiorata / standard (a richiesta).
- SET DI GONFIAGGIO A PEDALE. installato al lato dello smontagomme, consente di gonfiare il pneumatico a bordo dello smontagomme attraverso l'uso di un pedale (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Versione omologata BMW Motorrad disponibile attraverso i canali ufficiali di vendita BMW.

Giuliano Industrial S.p.A.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	6" - 24"
Diametro max. ruota	1110 mm (43")
Largh. max. ruota	240 mm (9,5")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph 220V-1ph
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7 rpm (3ph)
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	298 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1920 x 1820 x 1932 mm



S 226 Bike Pro LNL

Accessori Standard





S 226 Bike Pro LNL

Accessori Opzionali



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.