



Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato

Smontagomme automatico tradizionale per ruote auto, furgoni e moto (con accessori opt) con palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio da 10" a 24" e potente cilindro stallonatore. Rispetto alla versione standard, la versione PRO è equipaggiata di serie con un potente e performante accessorio premitallone, che consente di operare in tutta sicurezza e semplicità anche quando si opera con pneumatici di ultima generazione, Run-Flat, UHP e ribassati. Macchina progettata per professionisti dai volumi medio-alti, robusta e performante, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. **Progettato e costruito in Italia.**

Descrizione

Smontagomme automatico con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 24" (diametro massimo ruota 1100mm/43", larghezza massima ruota 390mm./15"). Equipaggiato con braccio ausiliario combinato per facilitare il montaggio/smontaggio di pneumatici. Smontagomme adatto per gommisti e officine di riparazione auto con un volume di lavoro medio - basso.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di \varnothing 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Corpo macchina rinforzato;
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm;
- **5 anni di Garanzia** sul motoriduttore "Made in Giuliano";
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Gonfiaggio a pedale (a richiesta);
- Equipaggiato con **braccio ausiliario** HP4 con doppia funzione (standard);
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Disponibile in versione 3ph-1 velocità, 3ph-2 velocità, 1ph - 1 velocità e 1ph-2 velocità (inverter).
MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Progettato e costruito in Italia.

WDK: Versione a richiesta

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 22" Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 24" Il bloccaggio cerchione è regolabile e può essere aumentato da 10" , 11" o 12", muovendo le 4 griffe nei 3 fori sulla slitta della griffa stessa. Corsa cilindri autocentrante = 10"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	390 mm (15")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3ph 400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,55 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	307 Kg
Massimo ingombro	1590 x 1820 x 1910 mm



Dotazione standard



HP4 (9246608)

HP4 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati e UHP.

Non disponibile per:

- Maxi Pro Series machines
- S 116
- S 116 Bike



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



BAR-G (9298185)
Pistoletta di gonfiaggio CE



PSI-G (9299684)
Pistoletta di gonfiaggio Extra-CE



PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale



GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. Brevetto esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



QCB (9218518)
Kit cambio rapido paletta per ruote moto



ROLL (9207933)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



UHP4 (9240645)
Kit Run Flat UHP



WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



QX-AD (9232767)
Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 4 (9234452)
Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)
Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)
Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com