Smontagomme racing automatico con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato

Smontagomme automatico racing tradizionale per ruote auto, furgoni e moto (con accessori opt) equipaggiato con palo a ribaltamento pneumatico, autocentrante con capacità di bloccaggio da 10" a 26" e potente sistema di stallonatura estremamente efficiente e performante fino larghezze di 16". Rispetto alla versione standard, la versione PRO è equipaggiata di serie con un potente e performante accessorio premitallone, che consente di operare in tutta sicurezza e semplicità anche quando si opera con pneumatici di ultima generazione, Run-Flat, UHP e ribassati. Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro in grado di operare agevolmente anche sulle ruote più difficili. **Progettato e costruito in Italia.**

Descrizione

Smontagomme racing automatico con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 26" (diametro massimo ruota 1100 mm./43", larghezza massima ruota 415mm./16"), equipaggiato con braccio ausiliario combinato che consente di svolgere le operazioni montaggio/smontaggio dei pneumatici con **semplicità** e in **sicurezza**.
Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.
Smontagomme incluso nella LINEA " HARD DUTY" (per il Lavoro Intensivo): Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali.

Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di ø 41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Piatto autocentrate con spessore 14 mm;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo, con 2 cilindri;
- **5 anni di Garanzia** sul motoriduttore "Made in Giuliano";
- Utensile di montaggio progettato per **pneumatici standard e profili ribassati**;
- Doppia velocità a pedale;
- **Gonfiaggio** a pedale (standard);
- Corsa paletta stallonatore regolabile;
- Equipaggiato con **braccio ausiliario** HP4 con doppia funzione (standard);
- Gonfiaggio **Tubeless** GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile;
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità.
  MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- **QX**, dispositivo Leverless per pneumatici ribassati e UHP **BREVETTATO** disponibile (a richiesta);
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- Progettato e costruito in Italia.

Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro in grado di operare agevolmente anche sulle ruote più difficili.

WDK: Versione a richiesta

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 24" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,8/1,1 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	350 Kg
Massimo ingombro	1590 x 1890 x 2040 mm

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dotazione standard

PED-G (9236373)
Dispositivo di gonfiaggio a pedale

HP4 (9246608)
HP4 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/ smontaggio di pneumatici ribassati e UHP.
Non disponibile per:

- Maxi Pro Series machines
- S 116
- S 116 Bike

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

GUN 1 (9236658)
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.

QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)

AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante

QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).

PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile

RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)

EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).

QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni**. **Brevetto** esclusivo GIULIANO, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...

HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale

QCB (9218518)
Kit cambio rapido paletta per ruote moto

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

UHP2 (9240572)
Kit Run Flat UHP



ROLL (9241924)
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti

WL 6 (9242824)
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.