



## Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato

Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1100 mm./43", larghezza massima ruota 415mm./16"). Equipaggiato con braccio ausiliario combinato per facilitare il montaggio/smontaggio dei pneumatici e con sistema PO che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.

### Descrizione

Smontagomme racing superautomatico lever - no lever con palo verticale ribaltabile per ruote con cerchi da 10" a 28" (diametro massimo ruota 1100 mm./43", larghezza massima ruota 415mm./16"). A differenza di [S 228 PRO DUO L-N-L](#), questo modello è dotato di un braccio ausiliario combinato (invece di due bracci ausiliari indipendenti) che consente di svolgere le operazioni di montaggio/smontaggio dei pneumatici con **semplicità** e in **sicurezza**. Il sistema PO garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.

Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

### Caratteristiche

- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di  $\varnothing$  41 mm;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto  $\varnothing$  200 mm;
- Colonna e corpo macchina rinforzati;
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever (brevetto Giuliano)**, per montaggio e smontaggio ruote autovettura;
- Piatto autocentrante con spessore 14 mm e griffe regolabili (brevetto Giuliano);
- Doppia velocità a pedale;
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- Angolo paletta stallonatore regolabile;
- Equipaggiato con **braccio ausiliario** HP2 con doppia funzione (standard) e vano porta-utensili;
- Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta);
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli;
- Sistema PO, **brevetto Giuliano** che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura;
- **Sistema robotizzato** per il posizionamento/blocco del braccio utensile.

WDK: Versione a richiesta

## Dati Tecnici

---

Bloccaggio cerchio (dall'esterno)	10" - 26" Griffe autocentrante regolabili
Bloccaggio cerchio (interno)	12" - 28" Griffe autocentrante regolabili
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Potenza motore	0,8/1,1 kW (3ph)
Velocità di rotazione	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	379 Kg
Massimo ingombro	1590 x 1890 x 2160 mm



Dotazione standard



**HP2** (9219399)

HP2 braccio ausiliario con doppia funzione per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati e UHP



**PED-G** (9236373)

Dispositivo di gonfiaggio a pedale



**Lever NoLever** (STD\_LNL)

Dispositivo LeverNoLever, coperto da brevetto Giuliano, consente di operare in modalità "No Lever" cioè senza usare la leva, oppure, nel caso di ruote morbide, di operare con la leva tradizionale.



**G-CLAMP** (9217471)  
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



**RJP** (9236282)  
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



**T1** (9217472)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



**T2** (9217473)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



**T3** (9217474)  
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



**LB** (9216805)  
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



**WL 6** (9242824)  
Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



**GUN 1** (9236658)  
Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.



**ORJP** (9216166)  
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



**MOTO-AD** (9235081)  
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



**ATV-AD** (9235082)  
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



**HD** (9208633)  
Utensile premi tallone manuale



**UHP2** (9240572)  
Kit Run Flat UHP



**ROLL** (9241924)  
Pedana a rulli fissa, per facilitare la stallonatura di ruote pesanti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**