



## Smontagomme per ruote camion, autobus, macchine agricole e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58"<sup>(1)</sup>

Smontagomme per ruote camion, autobus, macchine agricole e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58". Indispensabile per lavorare con ruote agricole. Robusto e affidabile, adatto per servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

### Descrizione

Smontagomme per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 58"<sup>(1)</sup> (diametro massima ruota 2300 mm./90,5", larghezza massima ruota 1100 mm./43"), dotato di **autocentrante idraulico a due velocità di rotazione** e **comando a distanza mobile**, per la **sicurezza** e la praticità delle operazioni. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless. Indispensabile per lavorare con ruote agricole. Robusto e affidabile.

### Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa);
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra);
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale;
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale;
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico;
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera;
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni;
- Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta);
- Bloccaggio cerchi con foro centrale  $\varnothing$  80 - 1200 mm;
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 315 mm (centro ruota);
- Possibilità di installare radio comando (a richiesta).

<sup>(1)</sup> Per i cerchi da 47" a 58" è necessario utilizzare l'accessorio **optional** Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 58".

## Dati Tecnici

---

Range di bloccaggio senza estensioni	14" - 46"
Range di bloccaggio con estensioni ( <b>a richiesta</b> )	14" - 58"
Diametro max. ruota	2300 mm (90,5")
Largh. max. ruota	1100 mm (43")
Forza stallonatore	26900 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed <small>Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta</small>
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW
Potenza motore mandrino	1,3 / 1,8 kW
Peso Netto	830 kg
Peso massimo ruota	1500 kg
Massimo ingombro	2000÷2450x1640÷2390x880÷1840 mm



Dotazione standard





**TBSR 1** (9299274)  
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



**NJP** (9234966)  
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



**DGC** (9299273)  
Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio e cerchietto durante la stallonatura.



**AJP** (9234826)  
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



**AGC** (9299271)  
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



**CEX** (9235049)  
Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 56".



**AD PLATE** (9234430)  
Pedana supplementare per posizionamento cerchio senza pneumatico su mandrino di bloccaggio. h = 30 mm



**RCS 1** (9234777)  
Kit Radiocomando multicanale 433 MHz.



**AD PLATE** (9244209)  
Pedana supplementare per posizionamento cerchio senza pneumatico su mandrino di bloccaggio. h = 80 mm



**PJP** (9245058)  
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



**SGC** (9236972)  
Morsetto con scivolo supplementare, per applicazioni su pneumatici movimento terra



**WGC** (9219656)  
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



**S 551 XL**

Riferimenti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com) il file NON è autentico.