



Smontagomme per mezzi pesanti e autocarri con ruote run-flat, militari, blindate e standard

Smontagomme per ruote autocarro militari e blindate, da 12" fino a 46"/58", adatto per mezzi pesanti e autocarri con ruote run-flat, militari, blindate e standard. L'unico smontagomme esistente per servire camion e mezzi pesanti con ruote Run-Flat, militari, blindate e standard, con o senza camera d'aria.

Descrizione

Smontagomme per mezzi pesanti e autocarri con ruote run-flat, militari, blindate e standard.

L'UNICO smontagomme esistente in grado di operare su ruote pesanti sia Run Flat con supporto interno sia standard, per servire camion e mezzi pesanti con ruote Run-Flat, militari, blindate e standard, con o senza camera d'aria.

Abbinato a un sistema specifico di cilindri idraulici e accessori specificatamente progettati, è ideale per la rimozione e il riposizionamento dell'anello toroidale rigido all'interno di pneumatici militari e blindati.

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita / discesa).
- Movimento idraulico del carello portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra).
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti.
- Bloccaggio cerchi con foro centrale \varnothing 80 - 1200 mm.
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 315 mm (centro ruota).
- Autocentrante elettrico a due velocità di rotazione.
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico. Griffe multistadio.
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale.
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale.
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera.
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni.
- Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti
- Progettato e costruito in Italia
- Possibilità di installare radio comando (a richiesta). Sostituisce la torretta di comando standard collegata a mezzo cavi elettrici, consentendo il controllo dei comandi via radio.

Ampia selezione di accessori standard : flange per ruote 16"/20", leva alzatalloni, staffa centraggio per ruote 16"/20", prolunghe per ruote 16"/20" (4 pz), fascia di montaggio.



S 551 XL MP6

Accessori Standard



MP6 (9215926)

Hydraulic press set for fitting/removing military and armored truck and heavy duty tires.



S 551 XL MP6

Accessori Opzionali



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.



S 551 XL MP6

Riferimenti



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.