



### Smontagomme per ruote camion e autobus 13"-27"

Smontagomme per ruote camion e autobus 13"-27". Smontagomme efficiente e salvaspazio per flotte di camion e autobus, servizi professionali e negozi di medie dimensioni. Macchina compatta e robusta ad un prezzo conveniente. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

#### Descrizione

Lo smontagomme S556 per ruote 13" - 27" è costruito per gestire tutti i tipi di pneumatici da camion, autobus, rimorchi e furgoni commerciali, rendendo il processo di sostituzione dei pneumatici più rapido ed efficiente. Macchina compatta e robusta a un prezzo molto conveniente. È dotata di una consolle di comando installata sul braccio girevole, di un dispositivo di bloccaggio della ruota a 1 velocità, di griffe multistadio con 7 posizioni per il bloccaggio di ruote di vario tipo. L'utensile di montaggio può essere fissato sul carrello in 3 posizioni. Macchina efficiente e poco ingombrante per flotte di camion e autobus, servizi professionali di pneumatici per camion e negozi di medie dimensioni. Adatta sia per i pneumatici con camera d'aria che per pneumatici Tubeless.

#### Vantaggi:

- Risparmio di tempo e fatica quando si lavora sui pneumatici di camion, autobus e furgoni commerciali.
- Facile da usare, anche per gli utenti meno esperti.
- Versatile e adattabile, con una gamma di accessori e adattatori.
- costruita per durare nel tempo, con un design robusto e durevole.
- Permette di cambiare pneumatici di camion in modo facile e veloce.

#### Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa).
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra).
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale.
- Doppio utensile (rullo tubeless + unghia) a rotazione manuale.
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti.
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando su braccio pivotante.
- Interruttore ON/OFF su consolle di comando.
- Bloccaggio cerchi con foro centrale  $\varnothing$  80 - 700 mm.
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 330 mm (centro ruota).
- Griffe multistadio.
- Piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.
- Compatto, robusto, design salvaspazio.
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

## Dati Tecnici

---

Range di bloccaggio cerchio	13" - 27"
Diametro max. ruota	1600 mm (63")
Largh. max. ruota	780 mm (30")
Forza stallonatore	18300 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 1 speed <small>Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta</small>
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW
Potenza motore mandrino	1,1 kW
Peso Netto	500 kg
Peso massimo ruota	1500 kg
Massimo ingombro	1750 x 2200 x 1270 mm



Dotazione standard





**DGC** (9299273)  
Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio e cerchietto durante la stallonatura.




**NJP** (9234966)  
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



**AJP** (9234826)  
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



**AGC** (9299271)  
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



**PJP** (9245058)  
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



**WGC** (9219656)  
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**