



Smontagomme per ruote camion e autobus 13"-27"

Smontagomme per flotte di camion e autobus, servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless con cerchi da 13" a 27". Smontagomme compatto per un uso intensivo.

Descrizione

Smontagomme per flotte di camion e autobus, adatto per ruote con cerchi da 13" a 27" (diametro massimo ruota 1600 mm./63", larghezza massima ruota 780mm./30"), dotato di autocentrante idraulico a **due velocità di rotazione** e comando a distanza mobile, per la sicurezza e la praticità delle operazioni.

Smontagomme adatto per servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Smontagomme compatto per un uso intensivo.

Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa);
- Movimento idraulico del braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra);
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione manuale;
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione manuale;
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico;
- Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti;
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle mobile con pedaliera;
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni;
- Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta);
- Bloccaggio cerchi con foro centrale \varnothing 80 - 700 mm;
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 330 mm (centro ruota).

Dati Tecnici

Range di bloccaggio cerchio	13" - 27"
Diametro max. ruota	1600 mm (63")
Largh. max. ruota	780 mm (30")
Forza stallonatore	18300 N
Pressione d'esercizio	130 bar (1885 psi)
Alimentazione	400V - 3ph / 2 speed <small>Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta</small>
Potenza motore centralina idraulica	1,1 kW
Potenza motore mandrino	1,3 / 1,8 kW
Peso Netto	560 kg
Peso massimo ruota	1500 kg
Massimo ingombro	1430÷1750x1550÷1740x1270 mm



Dotazione standard





TBSR 2 (9218165)
Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



NJP (9234966)
Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



AJP (9234826)
Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



AGC (9299271)
Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



PJP (9245058)
Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



WGC (9219656)
Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.