

## **5** 560 PRO





## Smontagomme superautomatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a $46"/58"^{(1)}$

Smontagomme superautomatico per ruote camion, mezzi pesanti, autobus, macchine agricole e movimento terra 14"-46"/58". Il motore idraulico garantisce un'estrema precisione, anche sulle ruote da movimento terra per uso intensivo, adatto per servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

#### Descrizione

Smontagomme superautomatico per ruote camion e mezzi pesanti con cerchi da 14" a 46"/58" (diametro massimo ruota 2500 mm./98", larghezza massima ruota 1500 mm./ 59"), adatto per camion, autobus, macchine agricole e movimento terra, servizi professionali per camion e negozi con alti volumi di lavoro. Il **motore idraulico** garantisce **un'estrema precisione**, anche sulle ruote da movimento terra per uso intensivo. Adatto per ruote con camera d'aria e tubeless.

Ampia piattaforma a basso profilo, facilita il carico di ruote pesanti.

Il braccio porta utensili è dotato di 3 movimenti idraulici che automaticamente effettuano la rotazione del doppio utensile, il sollevamento del braccio e la sua traslazione a doppia velocità. Movimento simultaneo di traslazione del braccio portautensile, carrello utensile e di rotazione dell'utensile, permette di **velocizzare** le operazioni su ruota.

Console di comando semplice ed ergonomica con disposizione logica dei pulsanti, dotata di pulsante di emergenza.

#### Caratteristiche

- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante (salita e discesa).
- Movimento idraulico del carrello braccio portautensile (da sinistra a destra e da destra a sinistra)
- Braccio portautensile a ribaltamento e traslazione automatico.
- Movimento simultaneo di ribaltamento e traslazione del braccio portautensile e rotazione dell'utensile doppio (con lo stesso tasto di controllo). Velocità e sicurezza.
- Doppio utensile (disco + unghia) a rotazione automatica.
- Sistema di bloccaggio con griffe ad azionamento idraulico.
- · Braccio portautensile e braccio mandrino autocentrante con movimenti salita e discesa contrapposti.
- Tutti i movimenti sono controllati mediante consolle di comando e pedaliera.
- Pulsante di arresto di emergenza su consolle di comando per l'arresto di tutte le funzioni.
- Possibilità di installare una consolle di comando sul braccio pivotante (a richiesta).
- $\bullet\,$  Bloccaggio cerchi con foro centrale ø 80 1200 mm.
- Altezza minima di lavoro da terra dell'autocentrante 315 mm (centro ruota).
- Autocentrante azionato da motore idraulico che consente varie velocità di lavoro con valvola di regolazione bassa velocità per la scolpitura dello pneumatico: 1.5, 2, 3 ... 9 giri/min.
- Centralina elettro-idraulica con funzione "stand-by" per ridurre consumo energetico.
- L'autocentrante universale a funzionamento idraulico può bloccare cerchi con foro centrale minimo di Ø 80 mm fino a 46" e fino a 58" con estensioni (a richiesta).
- Possibilità di installare radio comando (a richiesta). Sostituisce la torretta di comando standard collegata a mezzo cavi elettrici, consentendo il controllo dei comandi via radio.
- · Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

(1) Per i cerchi da 47" a 58" è necessario utilizzare l'accessorio optional Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 58".

Range di bloccaggio senza estensioni	14" - 46"
Range di bloccaggio con estensioni (a richiesta)	14" - 58"
Diametro max. ruota	2500 mm (98")
Largh. max. ruota	1500 mm (59")
Alimentazione	3ph 230/400V 50Hz Altre tensioni e frequenze disponibili a richiesta
Diametro min. foro centrale cerchio	80 mm
Potenza motore centralina idraulica	4,5 kW
Motore mandrino	Idraulico
Pressione d'esercizio	140 bar (2031 psi) ±10%
Forza stallonatore	36000 N
Peso Netto	1055 kg
Peso massimo ruota	1800 kg
Velocità rotazione mandrino	1.5,2,3 9 rpm
Massimo ingombro	2470÷2950x2140÷2350x970÷1900 mm



# **5 560 PRO**Accessori Standard



Dotazione standard

\_\_\_



# **5 560 PRO**Accessori Opzionali





## **TBSR 1** (9299274)

Rullo montaggio / smontaggio ruote autocarro tubeless



## NJP (9234966)

Kit distanziali griffe per bloccaggio cerchi con vari spessori di flangiatura



## **DGC** (9299273)

Set di 2 morsetti, per bloccare insieme cerchio e cerchietto durante la stallonatura.



## **SGC** (9236972)

Morsetto con scivolo suplementare, per applicazioni su pneumatici movimento terra



## **AGC** (9299271)

Pinza per cerchi autocarro in alluminio.



## WGC (9219656)

Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole



#### CEX (9235049)

Set 4 estensioni griffe per bloccaggio cerchi da 47" a 56".



#### RCS 5 (9245135)

Kit Radiocomando multicanale 433 MHz



## PJP (9245058)

Set di protezioni professionali per cerchi autocarro in lega auto-adattativi al cerchio. Protezioni a raggio variabile. I distanziali in polimero speciale si adattano al raggio di curvatura del cerchio da bloccare, garantendo la presa più solida...



## AJP (9234826)

Set protezioni in alluminio per cerchi autocarro in lega.



## **TBSR1 AD** (9219118)

Adattatore per montaggio rullo tubeless







Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



## Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6 Correggio (RE) Italia 0522 731111 0522 633198 https://www.giuliano-automotive.com



## **Social Network**











