



Smontagomme senza leva con due bracci ausiliari con sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri POWERX e tecnologia brevettata Par-Move

Smontagomme senza leva con due bracci ausiliari, con sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri POWERX e tecnologia PAR-MOVE, entrambi brevetti Giuliano. Macchina priva di flessioni o giochi nei vari utensili di lavoro. Struttura salvaspazio non richiede spazio posteriore aggiuntivo in officina.

Descrizione

Smontagomme senza leva con due bracci ausiliari, con sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri POWERX e tecnologia PAR-MOVE, entrambi brevetti Giuliano. Struttura salvaspazio non richiede spazio posteriore aggiuntivo in officina. Macchina priva di flessioni o giochi nei vari utensili di lavoro.

[Scopri i vantaggi del sistema PAR-MOVE](#)

Equipaggiato standard con piatto autocentrante brevettato a quattro cilindri PowerX e dispositivo brevettato Leverless (tecnologia Lever-No Lever) per rendere il tuo lavoro veloce, sicuro e facile con tutti i tipi di pneumatici e ruote.

Smontagomme ad alte prestazioni progettato per un uso intensivo e per lavori ad alta velocità. Ideale per i gommisti che effettuano grandi volumi di lavoro.

PAR-MOVE Serie - PIÙ FORTE CHE MAI !!

Caratteristiche

- Colonna verticale fissa dotata di braccio operante con movimento a parallelogramma **PAR-MOVE Concept** [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA**
- **SALVA SPAZIO:** Il design a parallelogramma permette di risparmiare spazio rispetto agli smontagomme a palo ribaltabile e di installare la macchina adiacente al muro.
- Corpo macchina rinforzato. Gruppo colonna verticale – braccio operante [Brevetto Giuliano] contribuisce a rendere la macchina ancora più robusta e priva di flessioni.
- Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano] garantisce una forza di bloccaggio doppia ed uniforme. **5 ANNI DI GARANZIA**
- Sistema di montaggio / smontaggio **Lever-No-Lever** [Brevetto Giuliano], standard.
- Il braccio premitallone ausiliario **BP1 Plus** [Brevetto Giuliano], si posiziona automaticamente in posizione di riposo a fine lavoro, eliminando interferenze con l'operatore (standard).
- Braccio pneumatico ausiliario HP119 (standard) fornisce un valido supporto nel montaggio/ smontaggio dei pneumatici Run Flat, UHP e a profilo ribassato.
- Robusto stallonatore con cilindro a doppio effetto Ø 200 mm.
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano".
- Sistema BREVETTATO **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile. Semplice e veloce.
- Doppia velocità di rotazione a pedale.
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità. **MOTOINVERTER** per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme.
- Gonfiaggio a pedale (standard).
- Colonna verticale con serbatoio aria per il gonfiaggio dei pneumatici tubeless e posizionamento del tallone sul cerchio.
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta.
- Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta).
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 27"
Range bloccaggio interno	12" - 29"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	452 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1750 x 1350 x 2170 mm



Dotazione standard



QX-AD (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX, QX Plus**
e dispositivo **Lever - No Lever**



**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**AWF** (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**GHS** (9246170)

Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante

**UHP6** (9245051)

Kit Run Flat UHP

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

**TPP 4** (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 5** (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

**CPC** (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.