



Smontagomme racing automatico LEVER - NO LEVER con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con due bracci ausiliari e POWERX.

Smontagomme racing automatico con palo verticale ribaltabile e dispositivo brevettato Leverless (con tecnologia Lever-No Lever). Equipaggiato con due bracci ausiliari e piatto autocentrante brevettato a quattro cilindri PowerX. Lo smontagomme è suggerito per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Descrizione

SX 228 PRO DUO LNL è il modello più completo della serie 228, equipaggiato con dispositivo brevettato Leverless (tecnologia Lever-No Lever) e con due bracci ausiliari (indipendenti).

Grazie a queste scelte due distinte pressioni modulano la forza in modo ottimale. Questa soluzione permette di lavorare più agevolmente e più velocemente su entrambi i lati dello pneumatico per rendere il tuo lavoro veloce, sicuro e facile con tutti i tipi di pneumatici e ruote.

Sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri POWER X [Brevetto Giuliano] garantisce una forza di bloccaggio doppia ed uniforme.

Il sistema PO garantisce infine alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura.

Lo smontagomme è suggerito per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

24 mesi DI GARANZIA STANDARD su tutte le parti Giuliano e **5 ANNI di GARANZIA sui nostri componenti chiave e brevettati**. Smontagomme inarrestabile per il tuo lavoro !! Versatilità, durata e prestazioni superiori, smontaggio / montaggio di pneumatici Flat, UHP e ribassati facile e veloce.

Il prodotto che Giuliano ha pensato per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing che ogni giorno devono "affrontare" le gomme più disparate ma desiderano lavorare con semplicità e senza sforzo.

Instancabile, pronto a dare il massimo per qualunque carico di lavoro. Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Solida colonna utensile, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante \varnothing 41 mm;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Carcassa e palo rinforzati;
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever (brevetto Giuliano)**, per montaggio e smontaggio ruote autovettura in modo estremamente professionale, con o senza leva di sollevamento del tallone.
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo. Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA** su PowerX;
- POWER X garantisce una forza di

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 27"
Range bloccaggio interno	12" - 29"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	420 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1950 x 1930 x 2160 mm



Dotazione standard



QX-AD (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX, QX Plus**
e dispositivo **Lever - No Lever**

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**AWF** (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

**UHP1** (9238553)

Kit Run Flat UHP

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**GHS** (9212850)

Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

**TPP 4** (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 5** (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

**CPC** (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.