



Smontagomme automatico racing con palo ribaltabile, braccio ausiliario combinato e POWER X

Smontagomme automatico racing ad alte prestazioni per uso intensivo. Palo verticale ribaltabile, braccio ausiliario combinato per montaggio / smontaggio di pneumatici Run Flat, UHP e ribassati. Piatto autocentrante brevettato a quattro cilindri PowerX. Smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro.

Descrizione

Smontagomme automatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato HP4 per facilitare il montaggio / smontaggio di pneumatici Run Flat, UHP e ribassati. Equipaggiato con piatto autocentrante brevettato a quattro cilindri PowerX.

Smontagomme inarrestabile per il tuo lavoro, il prodotto che Giuliano ha pensato per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing che ogni giorno devono "affrontare" le gomme più disparate ma desiderano lavorare con semplicità e senza sforzo. Instancabile, pronto a dare il massimo per qualunque carico di lavoro. Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Solida colonna utensile, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante $\varnothing$ 41 mm.;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto $\varnothing$ 200 mm;
- Carcassa e palo rinforzati;
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo. Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA** su PowerX
- POWER X garantisce una forza di bloccaggio doppia (uniforme) ed una durata quasi infinita del vostro autocentrante!!!
- Sistema brevettato **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile;
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano";
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati;
- Doppia velocità di rotazione a pedale;

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 27"
Range bloccaggio interno	12" - 29"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	360 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1590 x 1930 x 2040 mm



Dotazione standard



G-CLAMP (9217471)
SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione addizionali sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.



RJP (9236282)
Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota



T1 (9217472)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio



T2 (9217473)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio



T3 (9217474)
Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte



LB (9216805)
Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.



AWF (9213425)
Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE



UHP2 (9240572)
Kit Run Flat UHP



ORJP (9216166)
Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali



MOTO-AD (9235081)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.



ATV-AD (9235082)
Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.



QCK (9208996)
Kit per sostituzione rapida utensili di montaggio/smontaggio (contiene utensile in plastica e mozzo per montaggio utensile già in dotazione allo smontagomme)



SHS (9209086)
Utensile montaggio/smontaggio ruote morbide con cerchi in ferro, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**)



AHS (9213611)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi a razze sporgenti, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



EHS (9235009)
Utensile montaggio/smontaggio ruote con cerchi in ferro a mozzo centrale sporgente, completo di mozzo per installazione su Kit attacco rapido (**QCK**).



QX (9243338)
QX è un dispositivo di montaggio/smontaggio per pneumatici tradizionali, ribassati e RunFlat **senza uso della leva alza-talloni. Brevetto esclusivo GIULIANO**, riproduce fedelmente il movimento della tradizionale...



GHS (9212850)
Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante



QXHS (9230814)
Kit adattatori per installazione **QX** su cambio rapido utensili (**QCK**).



HD (9208633)
Utensile premi tallone manuale



PAD (9237711)
Utensile premi tallone manuale con leva estensibile



WL 6 (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...



QX-AD (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 4 (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**



TPP 5 (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**



CPC (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>

**Social Network**

Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.