



Smontagomme automatico LEVER - NO LEVER racing con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con braccio ausiliario combinato e POWER X.

Smontagomme racing automatico con palo verticale ribaltabile e dispositivo brevettato Leverless (con tecnologia Lever-No Lever). Equipaggiato con braccio ausiliario combinato e piatto autocentrante brevettato a quattro cilindri PowerX. Nuovo braccio ausiliario combinato HP4 è dotato di rullo e utensile premitallone.

Descrizione

Smontagomme automatico ad alte prestazioni con palo verticale ribaltabile, equipaggiato con dispositivo brevettato Leverless (tecnologia Lever-No Lever) per rendere il tuo lavoro veloce, sicuro e facile con tutti i tipi di pneumatici e ruote. POWER X sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano] garantisce una forza di bloccaggio doppia ed uniforme.

Nuovo braccio ausiliario combinato HP4 è dotato di rullo e utensile premitallone, grazie all'ulteriore strumento rullino per il tallone inferiore, fornisce un prezioso supporto durante le operazioni di montaggio dello pneumatico, riducendo lo sforzo dell'operatore.

Smontagomme inarrestabile per il tuo lavoro !! Versatilità, durata e prestazioni superiori, smontaggio / montaggio di pneumatici Flat, UHP e ribassati facile e veloce.

Il prodotto che Giuliano ha pensato per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing che ogni giorno devono "affrontare" le gomme più disparate ma desiderano lavorare con semplicità e senza sforzo.

Instancabile, pronto a dare il massimo per qualunque carico di lavoro. Tutto ciò che serve per gestire qualunque tipo di ruota per veicoli fino a 35 quintali. Smontagomme adatto per gommisti con elevato volume di lavoro e servizio pneumatici racing, RUN FLAT e UHP.

Caratteristiche

- Solida colonna utensile, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante \varnothing 41 mm.;
- Robusto stallonatore progettato per carichi intensivi;
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto \varnothing 200 mm;
- Carcasa e palo rinforzati;
- Equipaggiato standard con dispositivo **Lever - No Lever (brevetto Giuliano)**, per montaggio e smontaggio ruote autovettura in modo estremamente professionale, con o senza leva di sollevamento del tallone.
- Sistema di bloccaggio affidabile e duraturo. Piatto autocentrante spessore 14 mm con **POWER X** sistema di bloccaggio ruota a 4 cilindri [Brevetto Giuliano]. **5 ANNI DI GARANZIA** su PowerX
- POWER X garantisce una forza di bloccaggio doppia (uniforme) ed una durata quasi infinita del vostro autocentrante!!!
- Sistema brevettato **PO SYSTEM** (standard) rimuove automaticamente la paletta stallonatore in posizione di partenza, evitando che si incastri nel cerchio.
- Corsa paletta stallonatore regolabile;
- **5 ANNI DI GARANZIA** sul motoriduttore "Made in Giuliano";
- Doppia velocità di rotazione a pedale;
- Gonfiaggio a pedale (standard);
- HP4 Braccio ausiliario combinato (standard) fornisce un imponente supporto nelle operazioni di smontaggio/montaggio di pneumatici Run Flat, UHP e ribassati;
- Rullino addizionale ribaltabile, per alzare il tallone inferiore con movimento anti-collisione;
- Pedaliera estraibile per un servizio assistenza più agevole;
- Salita e discesa automatica del braccio operante;
- Box porta oggetti (standard);
- Disponibile in versione 3ph-2 velocità, 1ph-2 velocità (inverter) e 1ph - 1 velocità. MOTOINVERTER per garantire una rotazione più veloce, precisa ed affidabile per il vostro smontagomme;
- Dispositivo di gonfiaggio per ruote Tubeless disponibile a richiesta;
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (a richiesta);
- Progettato e costruito in Italia.
- Right to repair - Parti di ricambio e componenti essenziali per la riparazione reperibili per almeno 10 anni dalla produzione per rendere più facile la manutenzione e ridurre l'impatto ambientale.

Macchina realizzata per soddisfare i professionisti della ruota, con notevoli volumi di lavoro, che hanno bisogno di uno smontagomme robusto, efficace e dalle grandi capacità di lavoro in grado di operare agevolmente anche sulle ruote più difficili.

WDK: Versione a richiesta

Ampia selezione di accessori standard : protezioni in plastica per utensile di montaggio/smontaggio, 2 protezioni in plastica per paletta stallonatore, protezioni griffa in plastica per cerchi in alluminio, lubrificatore + filtro, leva alzatalloni, vaso grasso e pennello, supporto vaso grasso.

Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Range bloccaggio esterno	10" - 27"
Range bloccaggio interno	12" - 29"
Diametro max. ruota	1100 mm (43")
Largh. max. ruota	415 mm (16")
Forza stallonatore	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 psi)
Alimentaz. elettrica	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità rotazione ruota	7-14 rpm
Pressione di gonfiaggio	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	380 Kg
Dimensioni (LxPxH)	1590 x 1930 x 2160 mm



SX 228 Pro LNL

Accessori Standard



Dotazione standard



QX-AD (9232767)

Dima di taratura per installazione **QX, QX Plus**
e dispositivo **Lever - No Lever**

**G-CLAMP** (9217471)

SET DI MORSETTI PREMI-TALLONE, forniscono punti di pressione aggiuntivi sul tallone del pneumatico, utili durante le operazioni di montaggio. Il set include 2 morsetti di dimensione normale e 2 maggiorati.

**RJP** (9236282)

Kit protezioni ricoperte in gomma per griffe bloccaggio ruota

**T1** (9217472)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in acciaio

**T2** (9217473)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio

**T3** (9217474)

Set 4 protezioni in gomma per cerchi in alluminio con razze esposte

**LB** (9216805)

Vaso grasso lubrificante per pneumatici, da 5 kg.

**AWF** (9213425)

Filtro aria con regolatore di pressione e manometro CE

**UHP2** (9240572)

Kit Run Flat UHP

**GUN 1** (9236658)

Kit gonfiaggio ruote tubeless esterno.

**ORJP** (9216166)

Kit protezioni in gomma per bloccaggio cerchi dall'interno con griffe tradizionali

**MOTO-AD** (9235081)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote moto e motocicli 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**ATV-AD** (9235082)

Set 4 adattatori per bloccaggio ruote HARLEY DAVIDSON, ad altezza maggiorata, per ruote 6" - 24" con bloccaggio a vite.

**GHS** (9212850)

Utensile montaggio/smontaggio ruote 6"-12" con estensione per braccio operante

**WL 6** (9242824)

Sollevatore pneumatico per smontagomme auto con comando a pedale per la salita e la discesa della ruota. Sollevatore pneumatico per smontagomme auto: agevola il posizionamento della ruota sullo smontagomme. Comando a pedale per la salita e la discesa...

**TPP 4** (9234452)

Set 10 protezioni posteriori in plastica per **QX**, **QX Plus** e dispositivo **Lever - No Lever**

**TPP 5** (9234453)

Set 10 protezioni anteriori in plastica per **QX**, **QX Plus**, dispositivo **Lever - No Lever**

**CPC** (9214251)

Cono Pressore per bloccaggio pneumatici con fianco duro dall'esterno.



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.