

**Equilibratrice elettronica digitale con microprocessore e display a LED**

Equilibratrice elettronica digitale con microprocessore e display a LED luminosi. Viene fornita già completa di flangia universale a coni con bloccaggio rapido.

Descrizione

Equilibratrice elettronica digitale con microprocessore e display a LED luminosi. Viene fornita già completa di flangia universale a coni con bloccaggio rapido.

Caratteristiche

- Misurazione manuale di distanza e diametro ruota;
- Funzione start e stop automatica;
- Equilibratura statica e dinamica, 4 programmi di equilibratura ALU;
- Programmi speciali ALU -S e PA X;
- Funzione SPLIT (pesi nascosti)
- Funzione OPTIMACH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico);
- Autodiagnosi;
- Autocalibratura;
- Peso max. ruota: 65 kg;
- Velocità di rotazione:

Dati Tecnici

Peso max. ruota	65 Kg
Assorbimento max.	3 Amp
Alimentazione	230 V 1ph
Velocità di equilibratura	< 100 rpm
Precisione di equilibratura	± 1 g
Diametro cerchio	10"-26"
	255-665 mm
Larghezza cerchio	1,5"-20"
	40-510 mm
Peso Netto	85 Kg







Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.