S 456 HT

Equilibratrice elettronica con video touch screen 15"

Equilibratrice elettronica digitale con microprocessore, video schermo piatto touch-screen TFT 15" a colori, completa di protezione per ruota 42", bloccaggio ruota pneumatico, calibri automatici, rilevatori sonar per larghezza ruota ed eccentricità radiale.

Descrizione

Equilibratrice elettronica digitale con microprocessore, video schermo piatto touch-screen TFT 15" a colori, completa di protezione per ruota 42", bloccaggio ruota pneumatico, calibri automatici, rilevatori sonar per larghezza ruota ed eccentricità radiale.
Dotata di tutti i programmi di equilibratura per ruote speciali e con cerchi in alluminio (ALU e ALU -S); funzione di equilibratura sia statica che dinamica, ottimizzazione dello squilibrio statico, rilevazione automatica distanza e diametro ruota.

Programmi speciali

- Minimizzazione del peso di correzione (sistema “Optiweight”);
- Statistica pesi utilizzati;
- Riferimento del residuo ai piani esterni;

Viene fornita già completa di flangia universale a coni con bloccaggio pneumatico.

Caratteristiche

- Alimentazione, 115-230V-1ph-50/60Hz;
- Misurazione automatica distanza e diametro ruota;
- Misurazione automatica larghezza ruota tramite rilevatore sonar;
- Posizionamento automatico del peso nel punto di correzione degli squilibri;
- Funzione start e stop automatica;
- Equilibratura statica e dinamica;
- Tutti i programmi speciali ALU, ALU -S;
- Ottimizzazione dello squilibrio statico, per ridurre lo squilibrio fra cerchio e pneumatico;
- Misurazione dell'eccentricità radiale tramite rilevatore sonar;
- Dispositivo sonar di misura automatica della eccentricità laterale optional;
- Stampante (**a richiesta**);
- Autodiagnosi;
- Autocalibratura;
- Funzione Fast & Easy Split per la distribuzione del peso nascosto dietro le razze di cerchi in alluminio;
- Programmi speciali;
- Funzione multi-user, per l'utilizzo simultaneo fino a 4 operatori;
- Sistema automatico “clip” per l'applicazione del peso adesivo;
- Vano porta-accessori laterale;
- Peso max. ruota: 75 Kg.;
- Ciclo di equilibratura: 6 sec. con ruota 15Kg
- Velocità di rotazione:

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 Kg
Diametro max. ruota	1067 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1,5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230 V 1ph
Tempo rilevamento squilibrio	6 s
Velocità di equilibratura	< 100 rpm
Precisione di equilibratura	÷ 0,5 g
Peso netto con protezione	145 Kg

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.