



### **Equilibratrice 2D elettronica digitale con display a led**

Equilibratrice elettronica digitale 2D con display a LED orientabile e inclinabile. Struttura compatta, tecnologia di fascia alta a un prezzo molto conveniente. Dotata di misura automatica di diametro e distanza ruota, programmi di equilibratura per ruote con cerchi in alluminio, funzione di equilibratura statica e dinamica e ottimizzazione dell'equilibratura.

#### **Descrizione**

Giuliano ridefinisce il concetto di entry level grazie alla moderna equilibratrice S 800. Dotata di tecnologie solitamente presenti su modelli di fascia superiore, consente di approcciare l'attività di equilibratura ruote con un budget inferiore a quello richiesto dalla concorrenza! S 800 è un'equilibratrice elettronica 2D digitale con display a LED orientabile e inclinabile dotata di misura automatica di diametro e distanza ruota, programmi di equilibratura per ruote con cerchi in alluminio, funzione di equilibratura statica e dinamica e ottimizzazione dell'equilibratura.

Struttura compatta, tecnologia di fascia alta a un prezzo molto conveniente.

#### **Caratteristiche**

- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Funzione start e stop automatica.
- Freno a pedale.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi.
- Auto - taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF), consente di posizionare il contrappeso nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00), più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Set coni e ghiera di bloccaggio rapido manuale standard.
- Completa di protezione ruota.
- Porta USB per l'aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (LA) e dell'eccentricità radiale mediante sistema SONAR (ROM) (a richiesta).

## Dati Tecnici

---

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4,7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	÷ 1g
Peso netto con protezione ruota	88 kg
Massimo ingombro	1300 x 1250 x 1455 mm



Protezione ruota



Calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio



Set coni e ghiera di bloccaggio rapido manuale



Pinza per contrappesi



**UNILUG** (9342855)  
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangiatura speciale



9342856  
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG



9342860  
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG



9342861  
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm



9342862  
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm



9342863  
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm



9342867  
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD



**QUICKPLATE** (9342864)  
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni std



**QUICKPLATE** (9342865)  
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni std



**QUICKPLATE** (9342866)  
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni std



**RL** (9314901)  
Coppetta RL di protezione per bloccaggio di ruote in lega leggera.



**WBL81** (9437137)  
WBL81 sollevatore per tutte le equilibratrici GIULIANO. Progettato e costruito in Italia. La nuova tecnologia all'avanguardia consente di installare il sollevatore su quasi tutte le equilibratrici presenti sul mercato. Facile posizionamento e centratura...




**LA** (9344869)  
Sonar LA per misurazione automatica della larghezza ruota. Solo per:

- S 800;
- S 820;
- S 830;



**PROBIKE EKO KIT** (9341191)  
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850  
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm



9342851  
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix



**PROFI KIT** (9342852)  
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco



9342853  
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco



Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italia

0522 731111

0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**