S 835P

Equilibratrice ruote auto 3D con display video, sonar touchless, bloccaggio pneumatico, linea laser e luce led.

Equilibratrice 3D con monitor TFT HD, grafica mozzafiato, sonar touchless, bloccaggio pneumatico, linea laser e luce LED. Tutti i dati vengono inseriti automaticamente. Software preciso, affidabile e facile da usare. Ingegneria italiana. Il bloccaggio pneumatico accelera le operazioni di bloccaggio delle ruote.

Descrizione

Equilibratrice ruote auto 3D con display video, sonar touchless, bloccaggio pneumatico, linea laser e luce led.
Inserimento dati 3D super automatico tramite misuratore di distanza e diametro e sonar touchless per larghezza cerchio (senza calibro manuale per larghezza cerchio). Software preciso, affidabile e facile da usare. Tutti i dati vengono inseriti automaticamente, il posizionamento del peso guidato dal laser elimina qualsiasi possibilità di errore umano. Velocità, precisione e semplicità! Equilibratrice ruota ad alte prestazioni. Ingegneria italiana, tutti i componenti elettronici sono prodotti in Italia. La scelta migliore per i negozi di pneumatici ad alto volume che utilizzano prodotti efficienti.
Grafica accattivante, display TFT luminoso e colorato, software aggiornato per una grande esperienza utente. Il bloccaggio pneumatico accelera le operazioni di bloccaggio delle ruote.
Completo di coni e ghiera di serraggio pneumatica.

Funzioni

- Monitor a colori a schermo piatto HD 19” TFT.
- Misurazione automatica di distanza e diametro ruota.
- Misura automatica della larghezza ruota mediante sistema SONAR (LA).
- Bloccaggio pneumatico. Completo di coni e ghiera di serraggio pneumatica.
- Funzione start e stop automatica.
- Pedale a tre posizioni. Il pedale comanda il sistema di bloccaggio e sbloccaggio della ruota e quello del freno per bloccare la ruota in posizione per applicazione del peso.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Sistema “No Wheel Needed” (NWN) per la taratura dei calibri: basta posizionare l’asta del calibro o il rilevatore sonar a determinata distanza da punti fissi prestabiliti dalla procedura, senza bisogno di utilizzare ruote campione. Facile e intuitiva taratura dei calibri di misurazione.
- Peso nascosto. Fast & Easy Split (FES), consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi.
- Auto-taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function, OPF), consente di posizionare il contrappeso nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00), più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Modalità di auto selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Ottimizzazione squilibrio statico.
- Sistema CLIP per la applicazione dei pesi adesivi.
- Completa di protezione ruota.
- Indicatore Laser a linea per posizionamento esatto del peso adesivo.
- Luce LED per illuminare la zona di lavoro.
- Grafica accattivante, software aggiornato per una grande esperienza d’uso.
- Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.
- Porta USB per l’aggiornamento del firmware tramite pen-drive.
- Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	÷ 1 g
Pressione d'esercizio	8-10 bar (115-145 PSI)
Peso netto con protezione ruota	102 kg
Massimo ingombro	1350 x 1150 x 1280÷1540 mm

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.