Equilibratrice elettronica digitale 2D con display a LED

Equilibratrice elettronica digitale 2D con display a LED. Dimensioni compatte, tecnologia di fascia alta e facilità d'uso: l'equilibratrice SL 44 è la scelta perfetta per il negozio di pneumatici medio con budget e volumi contenuti. Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi.

Descrizione

Dimensioni compatte, tecnologia di fascia alta e facilità d'uso: l'equilibratrice SL 44 è la scelta perfetta per il negozio di pneumatici medio con budget e volumi contenuti.

Software avanzato per effettuare upgrade o aggiornamenti successivi. Pannello di controllo intuitivo e facile da usare. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega. Stima larghezza, SL44 suggerisce la probabile larghezza del cerchio in accordo alle altre dimensioni acquisite. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.

Pratico sollevatore ruota per ridurre lo sforzo e aumentare la produttività (optional).

Funzioni

- Misurazione automatica di diametro e distanza ruota.
- Funzione start e stop automatica.
- Freno a pedale.
- Equilibratura statica e dinamica.
- Ampia selezione di programmi ALU.
- Programmi speciali ALU-S. Programmi per la selezione dei migliori piani di correzione per qualsiasi tipo e forma di cerchi in lega.
- Funzione Fast & Easy Split (FES) peso nascosto, consente di scomporre il contrappeso da applicare per la correzione dello squilibrio in base alla posizione di applicazione dietro alle razze del cerchio in alluminio.
- Funzione OPTIMATCH (ottimizzazione dello squilibrio cerchio/pneumatico).
- Autodiagnosi.
- Auto – taratura.
- Funzione Peso Opposto (Opposite Weight Function - OPF), consente di posizionare il contrappeso nella parte bassa del cerchio in alluminio (ore 6:00), più facile ed accessibile quando si applica il contrappeso manualmente.
- Stima larghezza. Suggerisce la probabile larghezza del cerchio in accordo alle altre dimensioni acquisite.
- Modalità di auto selezione. Auto-riconoscimento del programma di lavoro.
- Set coni e ghiera di bloccaggio rapido manuale standard.
- Completa di protezione ruota.
- Porta USB per l’aggiornamento del firmware tramite PC/notebook.

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Dati Tecnici

Peso max. ruota	75 kg
Diametro max. ruota	1100 mm
Diametro cerchio	10"-30" / 255-765 mm
Larghezza cerchio	1.5"-20" / 40-510 mm
Alimentazione	230V - 1ph (50/60) Hz
Tempo rilevamento squilibrio	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Velocità rotazione ruota	< 150 rpm
Precisione di equilibratura	÷ 1g
Peso netto con protezione ruota	85 kg
Massimo ingombro	1100 x 1100 x 1500 mm

www.giuliano-automotive.com
Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Protezione ruota

Calibro manuale per la misurazione della larghezza del cerchio

Set coni e ghiera di bloccaggio rapido manuale

Pinza per contrappesi

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

UNILUG (9342855)
Adattatore bloccaggio ruote UNILUG, per ruote senza foro centrale o con flangiatura speciale

9342856
Set 5 bulloni rapidi per UNILUG

9342860
Set 5 dadi extra-lunghi sferici per UNILUG

9342861
Distanziale + Cono per bloccaggio ruote SUV e 4WD, d. foro centrale 122-174mm

9342862
Distanziale + Cono per bloccaggio veicoli comm. Leggeri, d. foro centr. 198-225mm

9342863
Cono speciale x bloc. dall'esterno di ruote con d. foro centrale 100-118mm

9342867
Distanziale + Anello per bloccaggio ruote SUV e 4WD

QUICKPLATE (9342864)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 4 perni stnd

QUICKPLATE (9342865)
Adattatore QuickPlate x bloccaggio ruote con 5 perni stnd

QUICKPLATE (9342866)
Adattatore QuickPlate per bloccaggio ruote con 6 perni stnd

RL (9314901)
Coppetta RL di protezione per bloccaggio di ruote in lega leggera.

WBL81 (9437137)
WBL81 sollevatore per tutte le equilibratrici GIULIANO. Progettato e costruito in Italia. La nuova tecnologia all'avanguardia consente di installare il sollevatore su quasi tutte le equilibratrici presenti sul mercato. Facile posizionamento e centratura...

PROBIKE EKO KIT (9341191)
Adattatore di bloccaggio per ruote moto e motociclo. Completo di dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix e albero 14 mm



9342850
Set anelli centraggio 28mm. Per ProBike Eco Kit 14mm

9342851
Set per ProBike Eco. Completo di albero 19mm., anelli di centraggio, adattatori e dispositivo di bloccaggio rapido QuickFix

PROFI KIT (9342852)
Kit adattatori per albero 19mm. Per ProBike Eco

9342853
Set completo albero 10mm. (L=193mm.) per ProBike Eco

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.

Scansiona il codice QR per visualizzare la scheda prodotto sul sito

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italia
0522 731111
0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Questo documento è di proprietà di Giuliano Automotive. Se è stato scaricato da un sito diverso da www.giuliano-automotive.com il file NON è autentico.