Автоматический шиномонтажный стенд без использования монтажной лопатки

Автоматический шиномонтажный стенд без использования монтажной лопатки. Предназначен для колес легковых автомобилей с диаметром обода от 12" до 34" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16").

Описание

Автоматический шиномонтажный стенд **без использования монтажной лопатки** предназначен для колес **легковых автомобилей** с диаметром обода от 12" до 34" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Пневматическая система отжима борта шины с вращающимся отжимным диском и **запатентованная** высокоскоростная система крепления колеса.
Шиномонтажный стенд для бесконтактного шиномонтажа, предназначен для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих run flat и UHP шины.
Техническое описание

- Пневматическая система отжима борта шины с вращающимся отжимным диском;
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки;
- **Запатентованная** высокоскоростная система крепления колеса SMART LOCK на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки;
- Оснащен монтажно-демонтажным устройством QX для работы **без использования монтажной лопатки** (**эксклюзивный патент Giuliano**);
- Две скорости вращения зажимного устройства по часовой стрелке, управление посредством педали (инвертерная технология);
- В стандартную комплектацию входит **устройство для накачивания** шин, управляемое педалью;
- Управление стендом осуществляется с помощью консоли и ножных педалей;
- В стандартную комплектацию входит вспомогательное устройство «третья рука» Press Arm;
- Подъемник для колес Tyre Lift (доступен в качестве опции);
- Устройство для взрывной накачки **бескамерных** шин (доступно в качестве опции).

WDK: Версия предоставляется по запросу

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	12" - 34"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	406 mm (16")
Усилие устройства отжима борта при 10 бар	12037 N
Рабочее давление	8-10 bar (116-145 psi)
Напряжение питания	220V - 1ph / 2 speed
Мощность электродвигателя	0,75 kW
Скорость вращения	7-16 rpm
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 psi)
Вес нетто	375 Kg
Макс. габаритные размеры	1185x1960x2120 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация

PED-G (9236373)
Устройство для накачивания с педальным управлением

AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным манометром ЕС

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

FPM456 (9234045)
Адаптер для крепления реверсивных дисков и без центрального отверстия

9234046
Комплект длинных конусных болтов (7 штук) для **FPM456**

9234047
Комплект сферических болтов (6 штук) для **FPM456**

9219117
Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

LTK5 (9234456)
Двусторонний конус LT Truck для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

LTK6 (9233680)
Центровочный конус для стальных дисков небольшой толщины с диаметром центрального отверстия 75-120 mm

G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)

SPCR (9230635)
Комплект из 2-х прокладок для быстрозажимной гайки.

P-Bar (9234455)
Пластиковая монтажная лопатка для мягких шин. Предназначена для бережного демонтажа шины в соответствии с процедурой WDK.

CPP 2 (9233318)
Набор из 10 протекторов из АБС-пластика для конуса.

FPP 1 (9234454)
Набор из 10 резиновых протекторов для зажимного устройства

MATCH (9231511)
Дополнительный рычаг с диском для проведения операции оптимизации

PAD (9233410)
Инструмент прижима борта шины Press Arm.

WL 1/B (9235495)
Пневматический подъемник для колес.

WL 3 (9236465)
Пневматический подъемник для колес.

GUN 3 (9236665)
Модуль взрывной накачки шин

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

UHP3 (9238774)
Комплект Run Flat UHP

ROLL (9207933)
Роликовая опора для тяжелых колес, предназначена для облегчения отжима борта шины

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.