



Полуавтоматический шиномонтажный станок для интенсивной эксплуатации с системой крепления колеса через центральное отверстие.

Мощный полуавтоматический шиномонтажный станок для интенсивной эксплуатации с системой крепления колеса через центральное отверстие и отклоняемой в сторону монтажной консолью. Сверхвысокая монтажная стойка для сверх широких шин, цельный сварной монолитный корпус и устройство отжима для тяжелых работ.

Описание

Мощный шиномонтажный станок для интенсивной эксплуатации с системой крепления колеса через центральное отверстие, специально разработан для крупных авторемонтных мастерских и шиномонтажных мастерских, обслуживающих широкий диапазон размеров колес и типов шин.

Сверхвысокая монтажная стойка для сверхшироких шин и мощная система крепления колеса делают процесс замены шин более эффективным и простым. **Лучшее решение для негабаритных и гоночных шин.**

Точность и мощность: конструкция центральной стойки и мощность зажимного устройства надежно удерживают колесо на месте во время демонтажа и монтажа шин, что **позволяет избежать повреждения колеса** или шины, а также позволяет выполнить правильный шиномонтаж и балансировку.

Безопасность: Конструкция шиномонтажного станка с системой крепления колеса через центральное отверстие гарантирует безопасность, так как в рабочей зоне отсутствуют опасные выступающие части вокруг колеса, которые могут привести к травмам оператора во время вращения.

Удобство: Шиномонтажный станок с центральной стойкой позволяет работать гораздо **эффективнее и быстрее**, он удобнее, чем другие типы шиномонтажных станков, особенно для загруженных авторемонтных мастерских или шиномонтажных мастерских. Прост в использовании, что сокращает время ожидания клиентов и повышает производительность шинной мастерской.

Цельный сварной монолитный корпус, устройство отжима борта шины для тяжелых работ и интенсивной эксплуатации, надежная и долговечная система крепления колеса, сверхбыстрое мощное ручное устройство крепления колеса, вертикальная монтажная стойка со встроенным воздушным баком, возможность установки одного или двух вспомогательных пневматических устройств «третья рука». Доступна версия с устройством leverless (без использования монтажной лопатки). Спроектирован и произведен в Италии.

Данный шиномонтажный станок разработан Giuliano для крупных шинных мастерских, обслуживающих сверхширокие шины, подходит для всех специалистов по шиномонтажу, которым ежедневно приходится иметь дело **со всеми видами шин и колесных дисков легковых автомобилей, LCV и легких грузовиков.**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ на основные комплектующие наших шиномонтажных станков.

MAXI PRO CP - настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!

Техническое описание

- Сверхвысокая монтажная стойка для сверхшироких шин, поворотный горизонтальный рычаг с рабочим рычагом Ø 41 мм.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм.
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- Устройство отжима борта шины предназначено для тяжелых работ и интенсивной эксплуатации.
- **Сверхбыстрое устройство крепления колеса** ручным нажатием/поворотом.
- Вертикальная монтажная стойка со встроенным ресивером взрывной накачки шин.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- PRESS ARM Мощное вспомогательное пневматическое устройство для облегчения демонтажа и монтажа низкопрофильных шин и шин UHP (поставляется в стандартной комплектации с Maxi Pro PA и Maxi Pro Duo, опция для Maxi Pro).
- HELP Мощное вспомогательное пневматическое устройство для облегчения демонтажа и монтажа низкопрофильных шин и шин UHP (поставляется в стандартной комплектации с MAXI Pro Duo, опция для MAXI Pro и MAXI Pro PA).
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали (220V - 1ph или 110V - 1ph Inverter).
- МОТОИНВЕРТОР для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стенда.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- В стандартную комплектацию входит ящик для хранения инструментов и аксессуаров.
- Быстросъемный комплект для монтажных головок (опционально).
- **Запатентованное устройство QX Leverless** для монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP (доступно в качестве

- опции).
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор "Made in Giuliano".
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Широкий выбор стандартных комплектующих: монтажная лопатка, шиномонтажная паста и кисть, пластиковые протекторы для монтажного / демонтажного инструмента, 2 протектора для лопатки отжима борта шины, лубрикатор + регулятор давления, суппорт для монтажной пасты, ручное устройство крепления колеса, 2 пластиковых протектора для зажимного устройства, 2 пластиковых протектора для зажимного патрона

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	10" - 26"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	390 mm (15") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Мощность электродвигателя	0,75 kW (2 speed)
Скорость вращения	7-16 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	298 Kg Maxi Pro CP
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1310 x 2160 mm Maxi Pro CP
Вес нетто	358 Kg Maxi Pro PA CP
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1600 x 2160 mm Maxi Pro PA CP
Вес нетто	390 Kg Maxi Pro Duo CP
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1750 x 2160 mm Maxi Pro Duo CP



Стандартная комплектация



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным
манометром EC



GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены
монтажно-демонтажных инструментов
(включает пластиковую монтажную головку
и втулку для установки монтажной...



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для
мягких шин с дисками из железа,
укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с выпуклыми спицами, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с дисками из железа с выступающей
центральной втулкой, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX**
подходит для обычных, низкопрофильных и
Run Flat шин. Позволяет производить работы
без...



QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на
быстросъемный комплект(**QCK**).



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины
с раздвижным рычагом



HELP MAXI PRO (9246745)
HELP MAXI PRO additional arm to ease
mounting operations of low profiled and UHP
tyres



PA MAXI PRO (9246934)
PRESS ARM MAXO PRO additional arm to ease
mounting operations of low profiled and UHP
tyres



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
Конус из нейлона для крепления
специальных колес Lamborghini с
центральной отверстием Ø 55-85 мм.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
Нейлоновый конус для крепления
специальных колес PORSCHE с центральным
отверстием Ø 60-85 мм.



SPK 3 (BMW) (9241717)
Конус из нейлона для крепления
специальных колес BMW с центральным
отверстием Ø 55-70 мм.



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА
КОЛЕСА. Пневматический подъемник для
колес...



QX-AD (9232767)
Шаблон для калибровки, предназначен для
установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**



TPP 4 (9234452)
Набор из 10 задних пластиковых
протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**,
LeverNoLever.



TPP 5 (9234453)
Набор из 10 передних пластиковых
протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**,
LeverNoLever.



CPC (9214251)
Прижимной конус для крепления колес RUN
FLAT (внешняя блокировка).



LTK2 (9247902)
Комплект конусов LT TRUCK для крепления
колес микроавтобусов и легких
коммерческих транспортных средств с
диаметром центрального отверстия...



LTK3 (9247900)
Комплект конусов LT TRUCK для крепления
колес микроавтобусов и легких
коммерческих транспортных средств с
диаметром центрального отверстия...



FRB (9224675)
FRB - это специальный комплект для
центровки колес, разработанный для легкого
и быстрого закрепления колес BMW на
шиномонтажных станках Giuliano...



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.