Maxi Pro GT

Полуавтоматический шиномонтажный станок с отклоняемой в сторону монтажной консолью для сверхширокиx и спортивных шин, для интенсивной эксплуатации.

Мощный полуавтоматический шиномонтажный станок для интенсивного использования. Сверхвысокая монтажная стойка для сверхширокиx шин, система GT (взрывная накачка), усиленная конструкция, цельный сварной монолитный корпус.

Описание

Мощный шиномонтажный станок для интенсивного использования, специально разработан для работы с **негабаритными и спортивными шинами**. Сверхвысокая монтажная стойка для сверхширокиx шин, усиленная конструкция, цельный сварной монолитный корпус, устройство отжима борта шины для тяжелых работ и интенсивной эксплуатации, надежный, мощный поворотный стол (с двумя пневмоцилиндрами без регулировок), поворотный стол с увеличенной толщиной, взрывная накачка бескамерных шин (**система GT**), вертикальная монтажная стойка со встроенным воздушным баком. Доступна версия **leverless** (без использования монтажной лопатки). Спроектирован и произведен в Италии.
Данный шиномонтажный станок разработан Giuliano для крупных шинных мастерских, обслуживающих сверхширокие шины, подходит для всех специалистов по шиномонтажу, которым ежедневно приходится иметь дело со всеми видами шин и колесных дисков легковых автомобилей, LCV и легких грузовиков.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ на основные комплектующие наших шиномонтажных станков.

MAXI PRO GT - настоящая “рабочая лошадка” для вашего шиномонтажного центра!!

Техническое описание

- **Сверхвысокая монтажная стойка для сверхширокиx шин**, поворотный горизонтальный рычаг с рабочим рычагом Ø 41 мм.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия ø 200 мм.
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- Устройство отжима борта шины предназначено для тяжелых работ и интенсивной эксплуатации;
- Поворотный стол толщиной 14 мм с регулируемыми зажимами.
- Надежный, мощный поворотный стол с двумя пневмоцилиндрами.
- **Система GT (взрывная накачка)** - сильный поток сжатого воздуха под давлением подаётся и сопел расположенных в зажимах поворотного стола. Тем самым осуществляется посадка борта шины на диск колеса. Управление системой осуществляется ножной педалью.
- Вертикальная монтажная стойка со встроенным ресивером взрывной накачки шин.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- PRESS ARM **Мощное вспомогательное пневматическое устройство** для облегчения демонтажа и монтажа низкопрофильных шин и шин UHP (поставляется в стандартной комплектации с Maxi Pro PA и Maxi Pro Duo, опция для Maxi Pro).
- HELP Мощное вспомогательное пневматическое устройство для облегчения демонтажа и монтажа низкопрофильных шин и шин UHP (поставляется в стандартной комплектации с MAXI Pro Duo, опция для MAXI Pro и MAXI Pro PA).
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали (220V - 1ph или 110V - 1ph Inverter). МОТОИНВЕРТОР для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стенда.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- В стандартную комплектацию входит ящик для хранения инструментов и аксессуаров.
- Быстроразъемный комплект для монтажных головок (опционально).
- **Запатентованное устройство QX Leverless** для монтажа/демонтожа низкопрофильных шин и UHP (доступно в качестве опции).
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- Доступны адаптеры для крепления колеса мотоциклов (доступно в качестве опции).
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор “Made in Giuliano”.
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Широкий выбор стандартных комплектующих: монтажная лопатка, шиномонтажная паста и кисть, пластиковые протекторы для монтажного / демонтажного инструмента, 2 протектора для лопатки отжима борта, протекторы для легкосплавных дисков, лубрикатор + регулятор давления, подставка для пасты

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес (при внешнем захвате)	10" - 24" Посредством регулируемых зажимов
Диаметр обода обслуживаемых колес (при внутреннем захвате)	12" - 26" Посредством регулируемых зажимов
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	390 mm (15")
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph, 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Мощность электродвигателя	0,75 kW (2 speed)
Скорость вращения	7-16 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	340 Kg Maxi Pro GT
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1310 x 2160 mm Maxi Pro GT
Вес нетто	400 Kg Maxi Pro PA GT
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1600 x 2160 mm Maxi Pro PA GT
Вес нетто	432 Kg Maxi Pro Duo GT
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1750 x 2160 mm Maxi Pro Duo GT

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым покрытием для зажимов поворотного стола

T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)

AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным манометром ЕС

GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин

ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для крепления колеса традиционными зажимами с внутренней стороны

MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес мотоциклов 6" - 24", блокировка винтами .

ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты, предназначен для колес 6" - 24", крепление винтами.

QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены монтажно-демонтажных инструментов (включает пластиковую монтажную головку и втулку для установки монтажной...

SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для мягких шин с дисками из железа, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)

AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с выпуклыми спицами, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).

EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с дисками из железа с выступающей центральной втулкой, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).

QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX** подходит для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин. Позволяет производить работы **без...**

QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на быстросъемный комплект(**QCK**).

HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины

PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом

HELP MAXI PRO (9246745)
HELP MAXI PRO additional arm to ease mounting operations of low profiled and UHP tyres

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

PA MAXI PRO (9246934)
PRESS ARM MAXO PRO additional arm to ease mounting operations of low profiled and UHP tyres

WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА КОЛЕСА. Пневматический подъемник для колес...

QX-AD (9232767)
Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**

TPP 4 (9234452)
Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**, **LeverNoLever**.

TPP 5 (9234453)
Набор из 10 передних платиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**, **LeverNoLever**.

CPC (9214251)
Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка).

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.