S 116 Bike



Шиномонтажный станок для колес мотоциклов, скутеров и мотовездеходов, полуавтоматический с отклоняемой в сторону монтажной консолью

Шиномонтажный станок для колес мотоциклов, скутеров и мотовездеходов, полуавтоматический с отклоняемой в сторону монтажной консолью. Предназначен для колес с диаметром обода от 6" до 24" (максимальный диаметр колеса 1010 мм/39", максимальная ширина колеса 240 мм/9,5").

Описание

Шиномонтажный станок для колес **мотоциклов, скутеров и мотовездеходов**, полуавтоматический с отклоняемой в сторону монтажной консолью. Предназначен для колес с диаметром обода от 6" до 24" (максимальный диаметр колеса 1010 мм/39", максимальная ширина колеса 240 мм/9,5").

Техническое описание

- Фиксированная монтажная стойка, отклоняемая в сторону монтажная консоль с монтажным штоком ø 36 мм;
- Устройство отжима борта шины на основе цилиндра двойного действия ø 200 мм;
- Усиленная конструкция;
- Поворотный стол толщиной 12 мм, специально спроектирован для **колес мотоциклов**;
- Монтажная головка с пластиковыми протекторами для защиты края диска;
- Регулируемые зажимы поворотного стола (4 положениях): 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”;
- Два мощных пневмоцилиндра обеспечивают надежное крепление колеса на поворотном столе;
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (доступно в качестве опции);
- Вспомогательное пневматическое устройство Press Arm Eco (доступно в качестве опции).
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Версия, **одобренная BMW Motorrad**, доступна по официальным каналам BMW.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диапазон зажима снаружи	6" - 24"
Максимальный диаметр колеса	1010 mm (39")
Максимальная ширина колеса	240 mm (9,5")
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 Psi)
Напряжение питания	400V-3ph 220V-1ph
Мощность электродвигателя	0,55 kW (3ph)
Скорость вращения	7 rpm (3ph)
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	175 Kg
Макс. габаритные размеры	1110 x 960 x 1710 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Стандартная комплектация

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



QCBM (9238544)
Комплект для быстрой замены лопатки устройства отжима борта шиномонтажного стенда S116 Bike, укомплектован широкой лопаткой для более крупных...



MOTO-ADM (9215664)
Набор из 4-х стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов, оснащены широкими зажимами



QCKM (9218323)
Монтажный шток с системой для быстрой замены монтажных головок. Предназначен для шиномонтажного стенда для колес мотоциклов.



PHSM (9215386)
Пластиковая монтажная головка, поставляется с втулкой для быстрого крепления (только в сочетании с **QCKM**).



KHSM (9215387)
Монтажная головка для дисков 4", поставляется с втулкой для быстрого крепления (только в сочетании с **QCKM**).



BAR-G (9298185)
Пистолет для накачки шин ЕС




PED-G (9236373)
Устройство для накачивания с педальным управлением



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом



ATV-ADM (9215704)
Набор из 4-х увеличенных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов, оснащены широкими зажимами



SHIM (9215390)
Набор из 4-х прокладок для адаптеров с широкими зажимами (только для **MOTO-ADM** и **ATV-ADM**)



SHSM (9215383)
Стандартная монтажная головка, поставляется с втулкой для быстрого крепления (только в сочетании с **QCKM**).



GHSM (9215385)
Монтажная головка для дисков 6"-12", поставляется с втулкой для быстрого крепления (только в сочетании с **QCKM**).



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP



PSI-G (9299684)
Пистолет для накачки шин, не ЕС



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.