



Автоматический шиномонтажный станок PAR-MOVE Concept высокой производительности с системой крепления колеса через центральное отверстие. Оснащен двумя вспомогательными устройствами.

Автоматический шиномонтажный станок PAR-Move Concept высокой производительности, оснащен двумя вспомогательными устройствами. Компактная конструкция, запатентованное движение параллелограммного механизма, мощный двигатель и долговечные компоненты, пневматическое устройство отжима борта. Крепление колеса через центральное отверстие. Предназначен для интенсивного использования, эффективный и безопасный.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок высокой производительности PAR-MOVE Concept с двумя вспомогательными пневматическими устройствами.

[Ознакомьтесь с преимуществами системы PAR-MOVE](#)

Высокопроизводительный шиномонтажный станок, предназначен для быстрого и эффективного демонтажа / монтажа шин. Мощный двигатель и долговечные комплектующие делают этот шиномонтажный станок незаменимым для замены шин высокопроизводительных и гоночных автомобилей. Расширенные функции, такие как пневматическое устройство отжима борта и два вспомогательных пневматических устройства позволяют работать быстрее и эффективнее.

Серия PAR-MOVE – теперь еще надежнее, чем когда-либо!

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE** [патент Giuliano]. **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ** на PAR-MOVE.
- **ЭКОНОМИЯ МЕСТА:** механизм PAR-MOVE позволяет устанавливать шиномонтажный станок у стены, при этом дополнительное пространство сзади не требуется.
- **Усиленный корпус.** Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жёсткость и устойчивость шиномонтажного стенда при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.
- **Сверхбыстрое устройство крепления** колеса ручным нажатием/поворотом.
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Запатентованное монтажно-демонтажное устройство **QX Leverless** без использования монтажной лопатки (эксклюзивный патент Giuliano) доступно в качестве опции.
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство **BP1 Plus**. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (эксклюзивный патент Giuliano).
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство HP119 и ящик для инструментов.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм.
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор "Made in Giuliano" 100%% Made in Italy.
- **Система РО** (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта. Супер-быстро и просто.
- Две скорости вращения, управление посредством ножной педали.
- Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph-1 скорость. МОТОИНВЕРТОР для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стенда.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- Вертикальная стойка со встроенным воздушным баком обеспечивает бескамерную накачку шин и посадку бортов (опция), устраняя необходимость в отдельном воздушном баке.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Большой набор стандартных комплектующих.
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	12" - 30"
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43")
Максимальная ширина колеса	390 mm (15") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	220V - 1ph - Inverter (STND) 400V - 3ph - 2 speed, 110V - 1ph (OPT)
Мощность электродвигателя	0,75 kW (2 speed)
Скорость вращения	7-16 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	420 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1750 x 1310 x 2170 mm



Стандартная комплектация





G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



GUN 4 (9245186)
Модуль взрывной накачки бескамерных шин



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным
манометром ЕС



BP1 PLUS (9245184)
Пневматическое вспомогательное
устройство. После завершения работы
устройство автоматически поднимается
вверх, в нерабочее положение...



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены
монтажно-демонтажных инструментов
(включает пластиковую монтажную головку
и втулку для установки монтажной...



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для
мягких шин с дисками из железа,
укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с выпуклыми спицами, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с дисками из железа с выступающей
центральной втулкой, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX**
подходит для обычных, низкопрофильных и
Run Flat шин. Позволяет производить работы
без...



QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на
быстросъемный комплект(**QCK**).



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины
с раздвижным рычагом



ROLL (9241924)
Роликовая опора для тяжелых колес,
предназначена для облегчения отжима борта
шины



SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
Конус из нейлона для крепления
специальных колес Lamborghini с
центральной втулкой Ø 55-85 мм.



SPK 2 (Porsche) (9239459)
Нейлоновый конус для крепления
специальных колес PORSCHE с центральным
отверстием Ø 60-85 мм.



SPK 3 (BMW) (9241717)
Конус из нейлона для крепления
специальных колес BMW с центральным
отверстием Ø 55-70 мм.



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА
КОЛЕСА. Пневматический подъемник для
колес...



LTK3 (9247900)
Комплект конусов LT TRUCK для крепления
колес микроавтобусов и легких
коммерческих транспортных средств с
диаметром центрального отверстия...



LTK2 (9247902)
Комплект конусов LT TRUCK для крепления
колес микроавтобусов и легких
коммерческих транспортных средств с
диаметром центрального отверстия...



FRB (9224675)
FRB - это специальный комплект для
центровки колес, разработанный для легкого
и быстрого закрепления колес BMW на
шиномонтажных станках Giuliano...



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.