



### Шиномонтажный стэнд высокой производительности **PAR-MOVE LEVER - NO LEVER** с двумя системами отжима борта шины.

Автоматический шиномонтажный станок (без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки). Предназначен для колес легковых автомобилей с диаметром обода от 12" до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). S 122 оснащен двумя системами отжима борта шины, предназначен для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих run flat и UHP шины.

#### Описание

Новый шиномонтажный стэнд S122 высокой производительности (без использования монтировки + с использованием монтировки) - это "расширенная" версия модели "**S121**", предназначен для работы в режиме leverless (без монтировки), а также в режиме lever (с применением монтировки). S122 не требует дополнительного пространства в цехе, благодаря запатентованной технологии **PAR-MOVE**, и включает в себя:

- Демонтажно-монтажная системой **Lever - NO Lever (LNL)**, **патент Giuliano**.
- **Запатентованная** система сверхбыстрого крепления колеса **SMART LOCK**. Самая быстрая система зажима колес в мире!
- Мотоинвертер для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стэнда.
- Пневматическое вспомогательное устройство **BP1 Plus**. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение, **патент Giuliano**.
- Две системы отжима борта шины: два вращающихся отжимных диска и устройство отжима борта шины с традиционной лопаткой.

Новый S122 также оснащен **запатентованной** системой **Smart Blade System (SBS)**, позволяющей запоминать как начальное, так и конечное положение лопатки, для быстрого отжима борта всего комплекта из четырех шин без использования рук. **Запатентованная** система **PO** позволяет избежать застревания лопатки отжима борта между шиной и ободом, регулируемый угол наклона лопатки для оптимальной работы с любой шиной.

Главные преимущества запатентованной технологии Par-Move:

- Экономия пространства в цехе. Монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом позволяет сэкономить пространство в автомастерской. Шиномонтажный стэнд может быть установлен к стене, дополнительное место позади стэнда не требуется.
- Механизм Par-Move имеет высочайшую устойчивость и жёсткость при эксплуатации с низкопрофильными и Run Flat шинами. Система не прогибается и не деформируется.
- **Высокопроизводительный и компактный станок S122** предназначен для колес с ободом от 12 до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/ 47", макс. ширина колеса 406 мм./16").

#### Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE Concept (патент GIULIANO)**.
- Две системы отжима борта шины: пневматическая система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками и устройство отжима борта шины с традиционной лопаткой.
- Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины. **Center Driven Concept (CDC)**, **патент GIULIANO**.
- Усиленный корпус. Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жёсткость и устойчивость шиномонтажного стэнда при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.
- Управление стэндом осуществляется с помощью консоли и ножных педалей.
- **Запатентованная** высокоскоростная система крепления колеса **SMART LOCK** на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки.
- Оснащен монтажно-демонтажным устройством **Lever - NO Lever** без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки (**патент GIULIANO**). Дополнительная ручка для регулировки расположена на монтажно-демонтажном устройстве позволяет работать в режиме "No Lever" (без использования монтажной лопатки) или вернуться к использованию монтажной лопатки, выбрав режим "Lever" (с использованием монтажной лопатки).
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство **BP1 Plus**. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (**эксклюзивный патент Giuliano**).
- Две скорости вращения зажимного устройства, управление посредством педали (инвертерная технология).
- Траектория движения и величина хода лопатки устройства отжима борта шины может быть предварительно настроена с помощью **запатентованной системы SBS**.

- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта.
- Система **РО (эксклюзивный патент Giuliano)** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- В стандартную комплектацию входит роликовая опора для тяжелых колес, предназначена для облегчения отжима борта шины.
- В стандартную комплектацию входит ящик для инструментов.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- **5-ЛЕТ ГАРАНТИЯ** на мотор-редуктор и PAR-MOVE.
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com), копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

|                                                 |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр обода обслуживаемых колес               | 12" - 30"                                                                                      |
| Максимальный диаметр колеса                     | 1200 mm (47")                                                                                  |
| Максимальная ширина колеса                      | 406 mm (16")<br><small>Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска</small> |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 11770 N (1200 Kg)                                                                              |
| Максимальная масса колеса                       | 80 Kg                                                                                          |
| Рабочее давление                                | 8-10 bar (116-145 Psi)                                                                         |
| Напряжение питания                              | 220V - 1ph                                                                                     |
| Мощность электродвигателя                       | 0,75 kW / 2 speed                                                                              |
| Скорость вращения                               | 7-16 rpm                                                                                       |
| Предустановленное давление накачки шин          | 3,5 bar (50 Psi)                                                                               |
| Вес нетто                                       | 445 Kg                                                                                         |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)                      | 1760 x 1280 x 1770-2200 mm                                                                     |

**Lever NoLever** (STD\_LNL)

Автоматическая монтажная головка LeverNoLever позволяет работать в режиме "No Lever" т. е. без использования монтажной лопатки или с использованием...



Монтажная лопатка



Пластиковая монтажная лопатка для демонтажа шин в соответствии с процедурой WDK.



Набор пластиковых протекторов для монтажно-демонтажного устройства



Резиновые протекторы для зажимного устройства



Пластиковый протектор для конуса SMART-LOCK



Пластиковые протекторы для штифта перемещения зажимного фланца



Пластиковый конус Ø 70 мм для центрирования специальных легкосплавных дисков



Редукционное кольцо для зажимного устройства. Необходимо для оптимальной установки специальных легкосплавных дисков.



Монтажная струбцина для прижима борта шины. Специальная дополнительная вставка предназначена для обода со специальным наклоном. Предназначена...



Резиновая накладка для дисков из стали (отмечена маркировкой ●)



Резиновая накладка для алюминиевых дисков (отмечена маркировкой ●●)



Резиновая накладка для алюминиевых дисков с выступающими спицами (отмечена маркировкой ●●●)



Ручка для регулировки SMART LOCK



Щетка для очистки внутренней поверхности SMART LOCK



Фильтр-регулятор и лубрикатор



Запасные уплотнительные кольца для SMART LOCK



**LB** (9216805)  
Шиномонтажная смазка (5 кг)



Кисть



Перчатки

**BP1 PLUS** (9242442)

Пневматическое вспомогательное устройство BP1 Plus. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение...

**BOX 120** (9242982)

Ящик для инструментов

**ROLL** (9241924)

Роликовая опора для тяжелых колес, предназначена для облегчения отжима борта шины

**QX-AD** (9232767)

Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**

**FRR QUICK** (9241446)

Адаптер для крепления реверсивных дисков и пластиковых колес clad. Поставляется с пластиковым калибром и двумя наборами штифтов разной длины...



## 9219117

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK5** (9234456)

Двусторонний конус LT Truck для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK6** (9233680)

Центровочный конус для стальных дисков небольшой толщины с диаметром центрального отверстия 75-120 mm

**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

Конус из нейлона для крепления специальных колес Lamborghini с центральным отверстием Ø 55-85 мм.

**SPK 2 (Porsche)** (9239459)

Нейлоновый конус для крепления специальных колес PORSCHE с центральным отверстием Ø 60-85 мм.

**SPK 3 (BMW)** (9241717)

Конус из нейлона для крепления специальных колес BMW с центральным отверстием Ø 55-70 мм.

**G-CLAMP** (9217471)

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

**T1** (9217472)

Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

**T2** (9217473)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

**T3** (9217474)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

**LB** (9216805)

Шиномонтажная смазка (5 кг)

**P-Bar** (9234455)

Пластиковая монтажная лопатка для мягких шин. Предназначена для бережного демонтажа шины в соответствии с процедурой WDK.

**CPP 2** (9233318)

Набор из 10 протекторов из АБС-пластика для конуса.

**FPP 1** (9234454)

Набор из 10 резиновых протекторов для зажимного устройства

**GUN 4** (9235561)

Модуль взрывной накачки бескамерных шин

**WL 4** (9245945)

Пневматический подъемник для колес.

**PAD** (9237711)

Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом

**UHP3** (9240577)

Комплект Run Flat UHP



## 9244327

Комплект для FRR QUICK, позволяет крепить диски без центрального отверстия.

**TPP 4** (9234452)

Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**, **LeverNoLever**.

**TPP 5** (9234453)

Набор из 10 передних пластиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**, **LeverNoLever**.

**LTK2** (9247902)

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK3** (9247900)

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**FRB** (9224675)

FRB - это специальный комплект для центровки колес, разработанный для легкого и быстрого закрепления колес BMW на шиномонтажных станках Giuliano...



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре

**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>

**Social Network**

Facebook



YouTube



Twitter

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com), копия данного файла НЕ является подлинной.