



Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и автобусов

Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей и автобусов, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин с диаметром дисков от 13" до 27" (максимальный диаметр колеса 1600 мм/63", максимальная ширина колеса 780 мм/30").

Описание

Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей с диаметром дисков от 13" до 27" (максимальный диаметр колеса 1600 мм/63", максимальная ширина колеса 780 мм/30"). Вращение самоцентрирующегося зажимного патрона происходит с **двумя скоростями**. Стенд оснащен передвижной стойкой управления, обеспечивающей безопасность и легкость выполнения операций. Шиномонтажный стенд предназначен для профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин. Компактный шиномонтажный станок для интенсивного использования.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Отклонение рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную;
- Смена монтажного инструмента (диск отжима борта шины + монтажный палец) путём вращения, осуществляется вручную;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления для аварийной остановки работы стенда;
- Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно);
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия $\varnothing$ 80 - 700 мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 330 мм (от центра патрона до земли).

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	13" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	780 mm (30")
Усилие устройства отжима борта шины	18300 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,3 / 1,8 kW
Вес нетто	560 kg
Максимальная масса колеса	1500 kg
Макс. габаритные размеры	1430÷1750x1550÷1740x1270 mm



Стандартная комплектация



**TBSR 2** (9218165)

Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств

**NJP** (9234966)


Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины

**AJP** (9234826)

Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

**AGC** (9299271)

Струбцина для дисков из алюминия.

**PJP** (9245058)

Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...

**WGC** (9219656)

Широкая монтажная стробина для колес сельскохозяйственных машин.



S 557

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.