



Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58" ⁽¹⁾

Автоматический шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей и тяжелых транспортных средств с диаметром дисков от 14" - 46"/58" (максимальный диаметр колеса 2400 мм/94,5", максимальная ширина колеса 1300 мм/51"). Предназначен для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и землеройно-транспортных машин, профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный станок для замены шин грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственных и землеройно-транспортных машин с диаметром дисков от 14" - 58"⁽¹⁾ (максимальный диаметр колеса 2400 мм/94,5", максимальная ширина колеса 1300 мм/51"). Вращение **гидравлического самоцентрирующегося зажимного патрона происходит с двумя скоростями**. Шиномонтажный станок отличного качества, способный работать с тяжелыми колесами землеройных машин. Управление отклонением рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещением вдоль каретки, а также управление сменой монтажного инструмента осуществляется автоматически посредством мобильной стойки, обеспечивающей **безопасность и легкость** выполнения операций. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин.

Множество **автоматических функций**, позволяющих управлять монтажно-демонтажным инструментом, **высокая производительность и мощные двигатели** делают шиномонтажный станок S 560 идеальным выбором для тех, кто хотел бы нечто большее, чем S551 XL.

Шиномонтажный станок предназначен для профессиональных автосервисов по замене шин грузовых автомобилей и крупных автомастерских.

С помощью нашего шиномонтажного станка для грузовых автомобилей замена шин для большегрузных автомобилей и сельскохозяйственных шин станет простым делом. Выполняйте работу **быстро и эффективно!**

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Управление отклонением рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещением вдоль каретки, осуществляется с мобильной стойки, автоматически;
- Управление сменой монтажного инструмента (диск отжима борта шины + монтажный палец) путем вращения, осуществляется с мобильной стойки, автоматически;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Позиционирование колеса относительно монтажно-демонтажного инструмента при помощи консоли зажимного устройства с гидроприводом;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления для аварийной остановки работы;
- Возможность установки консоли управления на поворотном рычаге (поставляется дополнительно);
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия $\varnothing$ 80 - 1200 мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 315 мм (от центра патрона до земли);
- Возможна установка системы дистанционного управления (по дополнительному запросу).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

⁽¹⁾ Для дисков размером от 47" до 58" необходимо использовать дополнительный набор из 4-х удлинителей на захваты.

Диаметр обода обслуживаемых колес (без удлинителей)	14" - 46"
Диаметр обода обслуживаемых колес (с удлинителями)(опционально)	14" - 58"
Максимальный диаметр колеса	2400 mm (94,5")
Максимальная ширина колеса	1300 mm (51")
Напряжение питания	400V - 3ph / 2 speed Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,5 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,8 / 2,5 kW
Рабочее давление	140 bar (2031 psi) ±10%
Усилие устройства отжима борта шины	36000 N
Вес нетто	1025 kg
Максимальная масса колеса	1800 kg
Макс. габаритные размеры	2210÷2850x1840÷2050x970÷1900 mm



S 560

Стандартные комплектующие



Стандартная комплектация



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**S 560**

Дополнительные комплектующие

**TBSR 1** (9299274)

Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин грузовых транспортных средств

**TBSR1 AD** (9219118)

Адаптер для отжимного ролика для бескамерных шин

**NJP** (9234966)

Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины

**DGC** (9299273)

Пара монтажных трубки. Применяются на колесах с разрезным кольцом. Позволяют производить одновременный отжим борта шины как от обода,...

**AJP** (9234826)

Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

**AGC** (9299271)


Струбина для дисков из алюминия.

**CEX** (9235049)

Удлинитель диапазона зажима захватов (4 шт.), предназначены для крепления дисков с диаметром от 47" - 56".

**RCS 3** (9238598)

Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц (только для S551 XLA и S560)

**PJP** (9245058)

Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...

**SGC** (9236972)

Монтажная трубина для трелевочных тракторов.

**WGC** (9219656)

Широкая монтажная трубина для колес сельскохозяйственных машин.



S 560

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.