



Шиномонтажный стенд для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей с диаметром дисков от 13" - 27"

Шиномонтажный стенд для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей, автобусов и дорожно-транспортной техники с диаметром дисков от 13" - 27" (максимальный диаметр колеса 1600 мм/63", максимальная ширина колеса 870 мм/34"). Подходит для установки в большинство наиболее популярных коммерческих фургонов. Предназначен для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный стенд для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей, автобусов и дорожно-транспортной техники с диаметром дисков от 13" - 27" (максимальный диаметр колеса 1600 мм/63", максимальная ширина колеса 870 мм/34"). Подходит для установки в большинство наиболее популярных коммерческих фургонов. Однокоростной гидравлический самоцентрирующий зажимной патрон. Стенд оснащен передвижной стойкой управления, обеспечивающей безопасность и легкость выполнения операций. Предназначен для бескамерных шин.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Отклонение рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Стенд может быть установлен как у боковой, так и у задней двери фургона;
- Консоль зажимного устройства опускается через дверной проем фургона и складывается обратно после использования;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления и генераторе для аварийной остановки работы стенда;
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия $\varnothing$ 80 - 700 мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 330 мм (в зависимости от высоты шасси фургона);
- Доступен **без генератора и компрессора** (по дополнительному запросу).
- Технические характеристики генератора и компрессора:
 - Генератор
 - Мощность - 10,6 kW;
 - Питание - Diesel;
 - Охлаждение - H_2O ;
 - Компрессор
 - Объем ресивера; - 100 lt;
 - Производительность - 650 lt/min;
 - Напряжение питания - 230V 1ph/400V 3 ph;
- Имеет 2 выхода для подключения к системам подачи сжатого воздуха и шланги для подключения пневматических устройств, в комплекте с катушками 10 м, а также один дополнительный электрический разъем для подключения 220В - 1ф.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	13" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	870 mm (34")
Усилие устройства отжима борта шины	16900 N
Рабочее давление	120 bar (1740 psi)
Напряжение питания	400V - 3ph Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,1 kW
Вес нетто	860 kg - 492 kg Масса нетто без генератора и компрессора
Максимальная масса колеса	1000 kg
Макс. габаритные размеры	1700x1070x1580 mm



S 561

Стандартные комплектующие



AGC (9299271)

Струбцина для дисков из алюминия.



AJP (9234826)

Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**DT 2** (9234434)

Инструмент двойного назначения для монтажа / демонтажа колес грузовых автомобилей, укомплектован монтажными лопатками

**9230669**

Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин, оснащен крюком для камерных шин, укомплектован монтажными лопатками

**NJP** (9234966)

Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины

**AJP** (9234826)

Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

**WGC** (9219656)

Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.



S 561

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.