

5X 228 Pro





Автоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой монтажной стойкой. Оснащен вспомогательным пневматическим устройством двойного действия и POWER X.

Автоматический шиномонтажный станок высокой производительности для интенсивной эксплуатации. Отклоняемая назад монтажная стойка, вспомогательное пневматическое устройство для демонтажа низкопрофильных шин Run Flat и UHP, запатентованный поворотный стол PowerX с четырьмя цилиндрами. Надежный, профессиональный шиномонтажный станок высокой производительности.

Описание

Автоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой монтажной стойкой. Оснащен вспомогательным пневматическим устройством двойного действия и POWER X.

Автоматический шиномонтажный станок с отклоняемой монтажной стойкой, оснащенный дополнительным вспомогательным пневматическим устройством НР4 для монтажа / демонтажа низкопрофильных шин Run Flat и UHP, а также запатентованным поворотным столом PowerX с четырьмя цилиндрами.

Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шиномонтажного центра!!

Разработан Джулиано для профессионалов, которым ежедневно приходится иметь дело с самыми разнообразными типами шин и колес, но которые хотят работать просто и без усилий.

Новый шиномонтажный станок линейки " HARD DUTY" (для интенсивной эксплуатации): Все, что вам нужно для загруженного автосервиса с большим объемом работ, обслуживающего все типы автомобильных шин (доступны аксессуары для колес мотоциклов)!!

Техническое описание

- Усиленная отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком Ø 41 мм.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия в 200 мм, предназначено для тяжелых работ и интенсивной эксплуатации.
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- Надежный, мощный поворотный стол. Поворотный стол толщиной 14 мм с системой крепления **POWERX** на основе четырёх пневмоцилиндров (патент Giuliano). **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ** на POWERX.
- POWERX обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность и надежность вашего поворотного стола.
- **Система РО** (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной, система автоматически перемещает лопатку отжима борта шины обратно в исходное положение после ее проникновения [патент Giuliano].
- Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.
- Гарантия 5 лет на мотор-редуктор "Made in Giuliano".
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин.
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью и стационарно закрепленным манометром.
- В стандартную комплектацию входит **вспомогательное пневматическое устройство** двойного действия HP4, устройство незаменимо при проведении работ по монтажу / демонтажу шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин.
- Дополнительный наклонный роликовый инструмент для нижнего борта с противоударным соединением.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.
- В стандартную комплектацию входит ящик для инструментов.
- Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph-1 скорость. МОТОИНВЕРТОР для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стенда.
- Запатентованное устройство **QX Leverless** для монтажа/демонтожа низкопрофильных шин и UHP (доступно в качестве опции).
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Шиномонтажный станок racing предназначен для автомастерских с большим объемом работ, которым необходим надежный, профессиональный шиномонтажный станок высокой производительности для работы с самыми сложными колесах. WDK: Версия предоставляется по запросу

Широкий выбор стандартных комплектующих: пластиковые протекторы для монтажного / демонтажного инструмента, 2 протектора

иля лопатки отжима борта шины, протекторы для з - регулятор давления, монтажная лопатка, шином	ажимов поворотного онтажная смазка и к	о стола для защиты л систь, суппорт для ш	егкосплавных дисниномонтажной сма	ков, фильтр - зки	лубрикато
регуллор давления, потгажная монатка, шяногк	orramian chasia vi i	меть, сутпорт для ш		SKVI	
	Giuliano Indust	rial S.p.A.			

Диаметр обода обслуживаемых колес (при внешнем захвате)	10" - 27"
Диаметр обода обслуживаемых колес (при внутреннем захвате)	12" - 29"
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43")
Максимальная ширина колеса	415 mm (16")
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	400V - 3ph - 2 speed
	220V - 1ph
	220V - 1ph - 2 speed
Мощность электродвигателя	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Скорость вращения	7-14 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	360 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1590 x 1930 x 2040 mm



5X 228 Pro

Стандартные комплектующие



Стандартная комплектация





5X **228** Pro

Дополнительные комплектующие





G-CLAMP (9217471)

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...



RJP (9236282)

Комплект протекторов с резиновым покрытием для зажимов поворотного стола



T1 (9217472)

Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали



T2 (9217473)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков



T3 (9217474)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами



LB (9216805)

Шиномонтажная смазка (5 кг)



AWF (9213425)

Фильтр-регулятор со встроенным манометром EC



UHP2 (9240572)

Комплект Run Flat UHP



ORJP (9216166)

Комплект резиновых протекторов для крепления колеса традиционными зажимами с внутренней стороны



MOTO-AD (9235081)

Набор из 4-х адаптеров для крепления колес мотоциклов 6" - 24", блокировка винтами .



ATV-AD (9235082)

Набор из 4-х адаптеров для крепления колес HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты, предназначен для колес 6" - 24", крепление винтами.



QCK (9208996)

Быстросъемный комплект для замены монтажно-демонтажных инструментов (включает пластиковую монтажную головку и втулку для установки монтажной...



SHS (9209086)

Монтажно-демонтажный инструмент для мягких шин с дисками из железа, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



AHS (9213611)

Монтажно-демонтажный инструмент для колес с выпуклыми спицами, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).



EHS (9235009)

Монтажно-демонтажный инструмент для колес с дисками из железа с выступающей центральной втулкой, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)

Монтажно-демонтажное устройство **QX** подходит для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин. Позволяет производить работы **без...**



GHS (9212850)

Монтажно-демонтажный инструмент для колес 6"-12", оснащен удлинителем для монтажного штока



QXHS (9230814)

Комплект адаптеров для установки ${\bf QX}$ на быстросъемный комплект(${\bf QCK}$).



HD (9208633)

Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)

Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом



колес...

5X 228 Pro

Дополнительные комплектующие





WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА
КОЛЕСА. Пневматический подъемник для



QX-AD (9232767) Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**



TPP 4 (9234452) Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**, **LeverNoLever**.



TPP 5 (9234453) Набор из 10 передних платиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**, **LeverNoLever**.



СРС (9214251) Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка).







Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6 Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

https://www.giuliano-automotive.com



Social Network













