



## Автоматический шиномонтажный стенд нового поколения без использования монтажной лопатки

Автоматический шиномонтажный стенд нового поколения без использования монтажной лопатки. Предназначен для бесконтактного монтажа/демонтажа всех типов шин автомобилей и легких коммерческих транспортных средств с диаметром обода от 10" до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Вертикальное положение колеса позволяет контролировать и регулировать каждое действие с обеих сторон шины.

### Описание

Автоматический шиномонтажный стенд нового поколения для монтажа/демонтажа всех типов шин автомобилей и легких коммерческих транспортных средств с диаметром обода от 10" до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Оснащен **инновационным** автоматическим монтажно-демонтажным устройством с выдвижным монтажным пальцем, благодаря которому демонтаж шины производится **без использования монтажной лопатки (повреждение диска исключено, ввиду отсутствия прямого контакта с инструментом. Бесконтактный шиномонтажный стенд без использования монтажной лопатки)**.

### Техническое описание

- Все функции на основе гидравлических приводов, управление которыми осуществляется посредством консоли **Soft Touch**;
- Вертикальное положение колеса позволяет контролировать и регулировать каждое действие с обеих сторон шины;
- Автоматическое позиционирование зажимного устройства в зависимости от размеров колеса;
- Полностью автоматическое роботизированное монтажно-демонтажное **устройство, оснащенное монтажным пальцем**;
- Управление вращением гидравлического зажимного устройства происходит посредством ножной педали;
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое джойстиком;
- Оснащен пневматическим **подъемником для колес Tyre Lift**;
- В стандартную комплектацию входит вспомогательное устройство Press Arm.

WDK: Версия предоставляется по запросу

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com), копия данного файла НЕ является подлинной.

|                                                 |                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диаметр обода обслуживаемых колес               | 10" - 30"                                                                                      |
| Максимальный диаметр колеса                     | 1200 mm (47")                                                                                  |
| Максимальная ширина колеса                      | 406 mm (16")<br><small>Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска</small> |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 12265 N                                                                                        |
| Рабочее давление                                | 130 bar (1885 psi)                                                                             |
| Напряжение питания                              | 400V 3ph / variable speed                                                                      |
| Мощность электродвигателя гидростанции          | 1,1 kW                                                                                         |
| Мощность приводного электродвигателя            | 0,75 kW                                                                                        |
| Скорость вращения зажимного устройства          | 3 - 14 rpm                                                                                     |
| Предустановленное давление накачки шин          | 3,5 bar (50 psi)                                                                               |
| Вес нетто                                       | 705 Kg                                                                                         |
| Макс. габаритные размеры                        | 1930x1370x1940 mm                                                                              |



Стандартная комплектация



**PED-G** (9236373)

Устройство для накачивания с педальным управлением



**AWF** (9213425)

Фильтр-регулятор со встроенным манометром ЕС

**FRR QUICK** (9241446)

Адаптер для крепления реверсивных дисков и пластиковых колес clad. Поставляется с пластиковым калибром и двумя наборами штифтов разной длины...



9244327

Комплект для FRR QUICK, позволяет крепить диски без центрального отверстия.

**G-CLAMP** (9217471)

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.

Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

**T1** (9217472)

Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

**T2** (9217473)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

**T3** (9217474)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

**LB** (9216805)

Шиномонтажная смазка (5 кг)

**HD** (9208633)

Ручной инструмент для прижима борта шины

**PAD** (9237711)

Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом

**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

Конус из нейлона для крепления специальных колес Lamborghini с центральным отверстием Ø 55-85 мм.

**SPK 2 (Porsche)** (9239459)

Нейлоновый конус для крепления специальных колес PORSCHE с центральным отверстием Ø 60-85 мм.

**SPK 3 (BMW)** (9241717)

Конус из нейлона для крепления специальных колес BMW с центральным отверстием Ø 55-70 мм.



**The Boss**

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



**Social Network**



Facebook



YouTube



Twitter



**Giuliano Industrial S.p.A.**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от [www.giuliano-automotive.com](http://www.giuliano-automotive.com), копия данного файла НЕ является подлинной.