**Стенд развал-схождения 3D с двумя камерами для легковых автомобилей с регулируемой высотой моторизованной балки**

Стенд развал-схождения 3D с двумя камерами для легковых автомобилей с моторизованным перемещением балки с камерами посредством клавиатуры ПК. Быстро и просто.

## Описание

Стенд развал-схождения 3D с двумя камерами для легковых автомобилей с регулируемой высотой посредством моторизованной балки. Моторизованное перемещение балки с камерами с клавиатуры ПК. Быстро и просто.

Подходит для Industry 4.0
Программное обеспечение Industry 4.0 позволяет производить обмен данными, полученными при развал-схождении колес, с ПК мастерской. Данными об автомобиле, выполненных работах и графике можно сохранить и использовать наиболее эффективным способом.

Техническое описание

- Технология 3D визуализации с использованием 2 высокопроизводительных SI (Scientific Image) Камер.
- **Моторизованное перемещение** балки с камерами с клавиатуры ПК.
- Все измерения можно производить на уровне пола и регулировать на любой удобной высоте.
- Камеры обеспечивают мгновенную съемку, что помогает в регулировке положения.
- Одновременное выравнивание передних и задних колес (4×4).
- Компенсация двухтактного биения, отведение назад и угол тяги.
- Компенсация уровня подъема на уровне регулировки.
- Неограниченная память для хранения технических характеристик автомобиля.
- Возможность выбора спецификации транспортного средства во время выравнивания.
- Защита данных при сбое питания.
- Автоматическое определение поворота вправо / влево для измерения падения и угла поворота шпинделя.
- Регулировка развала в поднятом положении. Измерение кривой сходимости.
- Заднее смещение и измерение разницы в колее.
- Регулировка схождения в транспортных средствах с одной рулевой тягой, измерение геометрии транспортного средства.
- Программа измерения конвергенции без усилий (Easy Toe).
- Измерение развала при нулевом схождении.
- Регулировка Drag Link.
- Измерение разности поворотов и угла макс. рулевой.
- Возможность увеличения масштаба для отображения текущих параметров.
- Двухцветный полосовой дисплей для регулировки всех углов наклона.
- Программа быстрой последовательности работы, определяемая оператором.
- Программное обеспечение для управления данными для хранения результатов.
- Адрес клиента при печати и опции редактирования данных клиента.
- Печать двухцветной и 3D-графики.
- Многоязычные программы.
- Программа выравнивания двух колес путем установки только двух мишеней на передней оси.
- Мишени высокого разрешения, 14x14cm (передняя ось) и 27x27cm (задняя ось) толщиной 16 мм, прочные и высокопроизводительные.
- Для цехов с большим объемом работ, высокое качество измерений за короткое время, высокая производительность.

Стандартные принадлежности: Целевые пластины – 4 шт, Колесные кронштейны, ПК со светодиодным монитором, клавиатура и мышь, Блокировка педали тормоза, Блокировка рулевого управления, Ограничители колес, поворотные пластины, Программное обеспечение Align + Data Manager



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

| | |
|---|---|
| Развал (Передний / Задний) | ± 15° 00’ (± 00° 02’) |
| Наклон | ± 28° 00’ (± 00° 05’) |
| Угол поворота рулевого колеса | ± 25° 00’ (± 00° 05’) |
| Полуконверленность (спереди / сзади) | ± 20° 00’ (± 00° 02’) |
| Общая конвергенция | ± 40° 00’ (± 00° 04’) |
| Перепад рулевого управления при 20° | ± 20° 00’ (± 00° 02’) |
| Смещение (спереди / сзади) | ± 25 mm (± 2 mm) |
| Угол тяги (передний / задний) | ± 05° 00’ (± 00° 02’) |
| Компенсация вне центра (ROC) | ± 10° 00’ (± 00° 02’) |
| Включенный угол | ± 40° 00’ (± 00° 05’) |
| Разница ширины колеи | ± 300 mm (± 5 mm) |
| Питание | 230V AC, 50 Hz / 110V AC, 60 Hz |
| Энергопотребление | 200W<br>(за исключением принтера) |
| Рабочая температура | 0 - 50°C |

**www.giuliano-automotive.com**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**DB CWA** (9640579)
Расширенная База Данных

**LCD32** (9645077)
ЖК-монитор 32”

**PRINT** (9645075)
Цветной принтер

**CWA-EXT** (9645076)
Набор для увеличения диапазона крепления (10”-28”)

**CWA-SET** (9645078)
Калибровочный комплект

**TRI-CLAMP** (9628432)
3-х точечные колесные захваты NO-ROC (4 шт.), позволяющие пропустить процедуру компенсации при измерениях развал схождения, предназначены для...

**TRI-EXT** (9627418)
Набор из 12 удлинителей для колесных захватов NO-ROC, позволяющих пропустить процедуру компенсации, максимальный диапазон захвата до 25" (макс....

**TRI-S** (9627419)
Набор из 12 коротких насадок на колесные захваты NO-ROC, позволяющих пропустить процедуру компенсации.
Использовать с арт. **9628432**.




**TRI-L** (9627420)
Набор из 12 длинных насадок на колесные захваты NO-ROC, позволяющие пропустить процедуру компенсации.
Использовать с арт. **9628432**.

**TRI-C** (9627421)
Набор из 12 фигурных насадок на колесные захваты NO-ROC, позволяющие пропустить процедуру компенсации.
Использовать с арт. **9628432**.




**TRI-E** (9635955)
Набор из 12 насадок на колесные захваты NO-ROC для дисков с выступающими спицами.
Использовать с арт. **9628432**.

**TRI-XL** (9627422)
Набор из 12 удлинителей для насадок L=58 мм. на колесные захваты NO-ROC.
Использовать с арт. **9628432**.

**TRI-SPECIAL** (9627423)
Набор из 20 адаптеров для колесных захватов NO-ROC, укомплектован штангенциркулем для измерения расстояния между отверстиями (может использоваться...

**TRI-SMART** (9627424)
Набор из 4 адаптеров для колесных захватов NO-ROC, может использоваться для колес Mercedes-Smart.
Использовать с арт. **9628432**.

**TRI-P** (9627425)
Набор из 8 втулок для колесных захватов NO-ROC, может использоваться для колес Porsche.
Использовать с арт. **9628432**.

**TPV** (9627410)
Комплект передних поворотных платформ (2 шт.). Высота 40мм., макс. грузоподъемность 2000 кг. на ось. Размеры 355x355x40в мм.

**TPT** (9630647)
Комплект передних поворотных платформ (2 шт.). Высота 50мм., макс. грузоподъемность 3500 кг. на ось. Размеры 460x454x50в мм.



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

**Giuliano Industrial S.p.A.**
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

**Social Network**

Facebook

YouTube

Twitter

**Giuliano Industrial S.p.A.**
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.