S 800

Цифровой электронный 2D балансировочный станок с регулируемым LED дисплеем

Балансировочный станок 2D с регулируемым LED дисплеем. Компактный корпус, передовые технологии по доступной цене. Укомплектован автоматическим измерительным устройством для ввода расстояния и диаметра колеса. Программы для балансировки колес с дисками из алюминия, функция как статической, так и динамической балансировки; оптимизация баланса.

Описание

Модель S800 относится к категории entry-level балансировочных стендов Giuliano, совмещает в себе технологии обычно включаемые в модели премиум-сегмента с хорошим соотношением цена/качество!
S 800 Цифровой электронный 2D балансировочный станок с регулируемым LED дисплеем. Балансировочный станок укомплектован автоматическим измерительным устройством для ввода расстояния и диаметра колеса. Программы для балансировки колес с дисками из алюминия, функция как статической, так и динамической балансировки; оптимизация баланса.
Компактный корпус, передовые технологии по очень доступной цене.

Техническое описание

- Автоматическое измерение диаметра и расстояния.
- Автоматический цикл работы (Старт и Остановка).
- Педаль тормоза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Программы для колес на Alu с двух плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Функция FES (Fast & Easy Split) для распределения балансировочных грузов за спицами легкосплавного диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика.
- Самокалибровка.
- Функция OPF для установки клеящихся грузиков на нижней внутренней части алюминиевого диска.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Порт USB для обновления встроенного программного обеспечения через ПК/ноутбук.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью SONAR (LA) и автоматическое измерение радиального биения посредством системы SONAR (ROM) опционально.
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений OC.C.28.070.A № 76742.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4,7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 150 rpm
Точность балансировки	÷ 1g
Вес нетто с защитным кожухом	88 kg
Макс. габаритные размеры	1300 x 1250 x 1455 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Защитный кожух

Ручной калибр для измерения ширины диска

Конусы и быстрозажимная гайка

Клещи для снятия/установки балансировочных грузов

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

UNILUG (9342855)
Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем

9342856
Комплект из 5 болтов для Unilug

9342860
Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

9342861
Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм

9342862
Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

9342863
Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм

9342867
Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

QUICKPLATE (9342864)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

QUICKPLATE (9342865)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями

QUICKPLATE (9342866)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями

RL (9314901)
RL Защитная чашка для крепления легкосплавных дисков

WBL81 (9437137)
Подъемник для колес WBL81 подходит для всех балансировочных станков Giuliano. Спроектирован и произведен в Италии. Новая современная технология...

LA (9344869)
Сонар LA для автоматического измерения ширины колеса. Только для:

- S 800;
- S 820;
- S 830;

PROBIKE EKO KIT (9341191)
Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850
Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.

9342851
Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

PROFI KIT (9342852)
Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco

9342853
10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.