



Цифровой электронный балансировочный станок с микропроцессором и LED дисплеем

Цифровой электронный балансировочный станок с микропроцессором и LED дисплеем

Описание

Балансировочный станок укомплектован универсальным фланцем и конусами с быстрозажимной гайкой.

Техническое описание

- Измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса вручную;
- Автоматический цикл работы (Старт и остановка);
- Статическая и динамическая балансировка;
- 4 программы ALU;
- Специальные программы ALU-S и PAX;
- Функция **SPLIT** (скрытые грузы);
- Функция **OPTIMASH** (оптимизация дисбаланса диска/шины);
- Самодиагностика;
- Самокалибровка;
- Макс. масса колеса: 75 кг;
- Частота вращения колеса: OC.C.28.070.A № 76742.

Дополнительные комплектующие

- Защитный кожух.

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	900 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph - 50/60 Hz
Время рабочего цикла	6s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 100 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто	85 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	550 x 480 x 987 mm



S 810

Стандартные комплектующие



Конусы и быстрозажимная гайка



Ручной калибр для измерения ширины диска



Клеши для снятия/установки
балансировочных грузов

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**S810**

Дополнительные комплектующие

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug



9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями

**RL** (9314901)

RL Защитная чашка для крепления легкосплавных дисков

**PRU 810** (9336589)

Защитный кожух для **S810**

**WBL81** (9437137)

Подъемник для колес WBL81 подходит для всех балансировочных станков Giuliano. Спроектирован и произведен в Италии. Новая современная технология...

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



S810

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.