

**Балансировочный станок 3D с пневматическим креплением колеса, регулируемым LED дисплеем, лазерной линией и светодиодной подсветкой**

Балансировочный станок 3D с пневматическим креплением колеса, автоматическим вводом параметров, LED дисплеем, лазерной линией и светодиодной подсветкой рабочей зоны. Усовершенствованное программное обеспечение для дальнейших обновлений. Стенд поставляется в комплекте со всеми рабочими программами для стальных и алюминиевых колес, включая специальные программы для более легкого и быстрого цикла балансировки.

Описание

Выполняйте точную и быструю балансировку колес с помощью нашего цифрового электронного балансировочного станка 3D. Балансировочный станок поставляется в комплекте со всеми рабочими программами для стальных и алюминиевых колес, включая специальные программы для более легкого и быстрого цикла балансировки. Интуитивно понятная и простая в использовании панель управления, функции самодиагностики и самокалибровки гарантируют получение точных результатов. Балансировочный станок укомплектован защитным кожухом для дополнительной безопасности, а также специальными программами ALUS для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода. Дополнительными функциями являются лазерная линия для точного позиционирования клеящихся грузиков и светодиодная подсветка в рабочей зоне для удобной и безопасной работы. Трехпозиционная педаль управляет блокировкой / разблокировкой колеса и тормозной системой, блокируя колесо на месте при установке грузика, в то время как подъемник для колес (опция) снижает усилие и повышает производительность.

Техническое описание

- Усовершенствованное программное обеспечение для дальнейших обновлений. Производительность станка со временем может улучшиться благодаря целенаправленным обновлениям. USB-порт для обновления встроенного ПО через ПК / ноутбук.
- Программы для стальных и алюминиевых колес, включая специальные программы для более легкого и быстрого цикла балансировки.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (LA).
- Интуитивно понятная, простая в использовании панель управления.
- Автоматическое измерение диаметра колеса и расстояния.
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Укомплектован конусами и пневматической системой крепления колеса.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Функция OPTIMATCH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Специальные программы ALU-S.
- Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Лазерная линия Laser line для точного позиционирования клеящихся грузиков.
- Луч света LED для освещения поверхности колесного диска.
- Трехпозиционная педаль для блокировки / разблокировки колеса и тормоз для фиксации колеса на месте при установке грузика.
- Практичный подъемник для колес снижает усилие и повышает производительность (опция).
- Функция быстрого и легкого разделения грузиков Fast & Easy Split (FES) - самый быстрый способ разделения балансировочных грузов за спицами алюминиевого диска.
- Функция (OPF) позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00).
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух для колеса, конусы и пневматическая система крепления, инструмент для измерения ширины обода колеса, клещи для установки/снятия грузиков, Sonar LA.

Оснащенный пневматическим креплением, встроенным сонаром, лазерной линейкой и светодиодной подсветкой, этот станок является незаменимым для любой шиномонтажной мастерской

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 150 rpm
Точность балансировки	÷ 1 g
Вес нетто с защитным кожухом	92 kg
Макс. габаритные размеры	1350 x 1150 x 1280÷1540 mm



S 825P

Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



S 825P

Дополнительные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



S 825P

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.