S 835

Балансировочный станок 3D с ЖК-дисплеем, акустическим датчиком Sonar, лазерным наведением и светодиодной подсветкой LED.

Балансировочный станок 3D с ЖК-монитором и потрясающей графикой. Автоматический ввод параметров, установка грузика с лазерным наведением, светодиодная подсветка, регулируемый монитор, большой и удобный лоток для инструментов, защитный кожух, механический тормоз, укомплектован комплектом конусов с быстрозажимной гайкой. Точный, надежный и простой в эксплуатации. Все программы для стальных и легкосплавных дисков, а также несколько встроенных программ для быстрой и легкой балансировки. Обновленное программное обеспечение для удобства пользователей. Лучший выбор для крупных шиномонтажных мастерских, использующих высокопроизводительное и эффективное оборудование.

Описание

Цифровой электронный балансировочный станок 3D для колес легковых автомобилей с ЖК-дисплеем, акустическим датчиком Sonar, лазерным наведением и светодиодной подсветкой LED.
Автоматический ввод всех параметров колеса (3D), дистанции до диска и диаметра диска - датчиками встроенной электронной линейки, ширины колеса бесконтактным акустическим датчиком (Sonar). Точное, надежное и простое в использовании программное обеспечение. Все данные вводятся автоматически, установка грузика с лазерным наведением исключает любую возможность человеческой ошибки.
Яркий TFT-дисплей и потрясающая графика. Большой и удобный лоток для инструментов, защитный кожух, механический тормоз, укомплектован комплектом конусов с быстрозажимной гайкой.
Точный, надежный и простой в эксплуатации. Все программы для стальных и легкосплавных дисков, а также несколько встроенных программ для быстрой и легкой балансировки. Обновленное программное обеспечение для удобства пользователей.
Балансировочный станок высокой производительности, все электронные компоненты производятся в Италии. Лучший выбор для крупных шиномонтажных мастерских, использующих высокопроизводительное и эффективное оборудование.

Техническое описание

- Плоский цветной 19” HD TFT дисплей.
- Автоматическое измерение диаметра и расстояния.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (LA).
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Педальный тормоз.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Система ”Колесо не требуется" (“No Wheel Needed”, NWN) для калибровки датчиков.
- Специальные программы Alu-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика.
- Самокалибровка.
- Функция Opposite Weight (OPF), позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов).
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Оптимизация статического дисбаланса.
- Система CLIP для установки клеящихся грузов.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Лазерная линия Laser line для точного позиционирования клеящихся грузиков.
- Светодиодная подсветка LED для освещения поверхности колесного диска.
- Привлекательная графика, обновленное программное обеспечение для отличного пользовательского опыта.
- Передовое программное обеспечение с возможностью последующих обновлений.
- USB-порт для обновления прошивки через USB-накопитель.
- Практичный подъемник для колес снижает усилия и повышает производительность (опция).
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений OC.C.28.070.A № 76742.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 150 rpm
Точность балансировки	÷ 1 g
Вес нетто с защитным кожухом	102 kg
Макс. габаритные размеры	1350 x 1150 x 1440÷1540 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Защитный кожух

Конусы и быстрозажимная гайка

Клещи для снятия/установки балансировочных грузов

Ручной калибр для измерения ширины диска

LA (9344869)
Сонар LA для автоматического измерения ширины колеса. Только для:

- S 800;
- S 820;
- S 830;

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

UNILUG (9342855)
Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем

9342856
Комплект из 5 болтов для Unilug

9342860
Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

9342861
Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм

9342862
Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

9342863
Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм

9342867
Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

QUICKPLATE (9342864)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

QUICKPLATE (9342865)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями

QUICKPLATE (9342866)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями

RL (9314901)
RL Защитная чашка для крепления легкосплавных дисков

WBL81 (9437137)
Подъемник для колес WBL81 подходит для всех балансировочных станков Giuliano. Спроектирован и произведен в Италии. Новая современная технология...



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850
Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.

9342851
Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

PROFI KIT (9342852)
Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco

9342853
10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.