



Цифровой электронный 3D балансировочный станок с пневматическим креплением колеса, ЖК-дисплеем, лазером и LED освещением

Балансировочный станок 3D с пневматическим креплением колеса, ЖК-дисплеем, лазером и LED освещением. Автоматический ввод всех параметров колеса, дистанции до диска и диаметра диска - датчиками встроенной электронной линейки. Ширины колеса бесконтактным акустическим датчиком (Sonar).

Описание

Цифровой электронный 3D балансировочный станок с пневматическим креплением колеса, ЖК-дисплеем, лазером и LED освещением. Автоматический ввод всех параметров колеса (3D), дистанции до диска и диаметра диска - датчиками встроенной электронной линейки. Ширины колеса бесконтактным акустическим датчиком (Sonar). Точное, надежное и простое в использовании программное обеспечение. Все данные вводятся автоматически, установка грузика с лазерным наведением исключает любую возможность человеческой ошибки. Скорость, точность и простота использования!

Балансировочный станок высокой производительности, все электронные компоненты производятся в Италии. Лучший выбор для крупных шиномонтажных мастерских, использующих эффективное оборудование.

Потрясающая графика, яркий TFT-дисплей, обновленное программное обеспечение для отличного и эффективного пользовательского опыта. Пневматический зажим ускоряет крепление колеса.

Техническое описание

- Плоский цветной 19" HD TFT дисплей.
- Автоматическое измерение дистанции до диска и диаметра диска датчиками встроенной электронной линейки.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью бесконтактного акустического датчика (Sonar).
- Пневматическая система крепления колеса. Укомплектован конусами и пневматической быстрозажимной гайкой.
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Трехпозиционная педаль управления блокировкой / разблокировкой колеса и тормозной системой для фиксации колеса на месте при установке грузика.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы Alu-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Система "Колесо не требуется" ("No Wheel Needed", NWN) для калибровки датчиков. Достаточно установить стержень калибра или чувствительный элемент sonar на определенном расстоянии от фиксированных точек, заданных процедурой, при этом эталонное колесо не требуется. Простая и быстрая калибровка измерительных приборов.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика.
- Самокалибровка.
- Функция Opposite Weight (OPF), позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов).
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Оптимизация статического дисбаланса.
- Система CLIP для установки клеящихся грузов.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Лазерная линия Laser line для точного позиционирования клеящихся грузиков.
- LED освещение поверхности колесного диска.
- Привлекательная графика, обновленное программное обеспечение для отличного пользовательского опыта.
- Передовое программное обеспечение для дальнейших обновлений.
- USB-порт для обновления встроенного ПО с помощью флешки.
- Практичный подъемник для колес снижает усилия и повышает производительность (опция).

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 150 rpm
Точность балансировки	÷ 1 g
Рабочее давление	8-10 bar (115-145 PSI)
Вес нетто с защитным кожухом	102 kg
Макс. габаритные размеры	1350 x 1150 x 1280÷1540 mm



S 835P

Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



S 835P

Дополнительные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



S 835P

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.