



Цифровой электронный балансировочный стенд с микропроцессором, 19" дисплеем, автоматическими измерительными устройствами и пневматической системой зажима колеса

Цифровой электронный балансировочный стенд с микропроцессором и 19" дисплеем, автоматическими измерительными устройствами, пневматической системой зажима колеса и защитным кожухом новой концепции.

Описание

Балансировочный стенд оснащен цветным плоским регулируемым 19" TFT дисплеем, защитным кожухом новой концепции, автоматическими измерительными устройствами и пневматической системой зажима колеса.

Балансировочный стенд укомплектован универсальным фланцем и конусами с быстрозажимной гайкой, а также защитным кожухом новой концепции.

Техническое описание

- Балансировочный стенд имеет все программы для балансировки специальных колес и колес с дисками из алюминия (ALU и ALU-S);
- Программы как статической, так и динамической балансировки;
- Автоматическое измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса;
- Sonar LA для автоматического измерения ширины колеса;
- Специальные программы балансировочного стенда:
 - Минимизация корректирующего груза (система OptiWeight позволяет экономить грузики при балансировке);
 - Идентификация остаточного дисбаланса на балансировочных плоскостях;
- Односкоростной двигатель 230В-1ф-50Гц;
- Автоматическое позиционирование груза в точке коррекции дисбаланса;
- Автоматический цикл работы (Старт и остановка);
- Статическая и динамическая балансировка;
- Все специальные программы ALU, ALU-S
- Оптимизация статического дисбаланса для уменьшения дисбаланса между ободом и шиной;
- Самодиагностика;
- Самокалибровка;
- Функция FES (Fast & Easy Split) для распределения скрытого груза за спицами легкосплавных дисков;
- Функция OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF) для облегчения установки клеящегося груза вручную;
- Функция multi-user для одновременной работы 4 мастеров;
- Автоматическая система clip для установки клеящегося груза;
- Блокировка колеса и измерительного устройства в положении для установки груза;
- Sonar устройство автоматического измерения радиального биения, **поставляется по дополнительному заказу**;
- Боковой отсек для инструментов;
- Макс. масса колеса: 75 кг.;
- Продолжительность измерительного цикла: 4,7 сек. при массе колеса 15 кг.;
- Частота вращения колеса при измерении: OC.C.28.070.A № 76742.

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph - 50/60 Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 100 rpm
Точность балансировки	± 0.5g
Рабочее давление	8-10 bar (115-145 PSI)
Вес нетто	111 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1400 x 1150 x 1440 ÷ 1540 mm



S 840

Стандартные комплектующие



Защитный кожух



Ручной калибр для измерения ширины диска



Стандартная комплектация



Клеши для снятия/установки
балансировочных грузов



LA (9344869)

Сонар LA для автоматического измерения
ширины колеса. Только для:

- S 800;
- S 820;
- S 830;

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug

**x 5**

9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями

**RL** (9314901)


RL Защитная чашка для крепления легкосплавных дисков

**WBL81** (9437137)

Подъемник для колес WBL81 подходит для всех балансировочных станков Giuliano. Спроектирован и произведен в Италии. Новая современная технология...

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



S 840

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.