



Démonte-pneus super-automatique sans levier décolle-talons avec double bras décolleur

Démonte-pneus super-automatique sans levier décolle-talons avec double bras décolleur, indiqué pour roues voiture avec jante de 12" jusqu'à 34" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406 mm./16"). Recommandé pour les professionnels du service au pneu Run Flat et Uhp sans contact de l'outil sur la jante.

Description

Evolution non révolution. CrossageEVO est l'EVolution naturelle du Crossage, démonte-pneu vainqueur du Top 20 Tools 2011. Un jury composé par d'experts de l'industrie automobile, de revendeurs et de techniciens reconnu son utilité incomparable et ses caractéristiques innovatrices, et il **récompensa** le démonte-pneus par le prix **Top 20 Tools 2013**. Démonte-pneus super-automatique **sans levier décolle-talons**, indiqué pour roues voiture avec jante de 12" jusqu'à 34" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406 mm./16"). Il est équipé de système pneumatique de décolage par double bras avec disques ainsi que de système breveté de blocage de roue ultra-rapide. Recommandé pour les professionnels du service au pneu Run Flat et Uhp sans contact de l'outil sur la jante.

Fonctions

- Système de décolage du talon par disques avec double bras à actionnement pneumatique;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Système **breveté** de blocage roue ultra-rapide SMART LOCK à l'aide de cônes et collier de serrage rapide;
- Equipé du dispositif QX pour le montage/démontage du pneu, **brevet Giuliano**;
- Double vitesse de rotation par pédale, dans les sens horaire et antihoraire (moto-inverseur);
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Actionné par pédalier et console de commande;
- Equipé du bras d'appoint Press Arm (standard);
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue (en option);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Blocage pneumatique rapide de la roue par mandrin de serrage et cône (en option).

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Gamme de blocage jante	12" - 34"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16")
Force étalloneur à 10 bar	12037 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation	220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,75 kW
Vitesse d'équilibrage	7-16 rpm
Pression de gonflage du pneu pré réglée maxi.	3,5 bar (50 psi)
Poids net	415 Kg (+ 10 kg pneumatic locking device)
Encombrement global	1185x1960x2120 mm



Équipement standard



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et
manomètre CE



FPM456 (9234045)
Système de serrage avec plateau à goujons pour le blocage de jantes renversées et sans trou central



9234046
Jeu de 7 goujons longs pour **FPM456**



9234047
Jeu de 6 goujons sphériques pour **FPM456**



9219117
Jeu de cônes pour blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de \varnothing 120 - 190mm.



LTK5 (9234456)
Cône bifront pour le blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de \varnothing 75-145 mm.



LTK6 (9233680)
Cône de blocage des jantes en fer de basse épaisseur avec trou central de \varnothing 75-120mm.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionnés.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



SPCR (9230635)
Jeu de 2 cales pour collier de serrage.



P-Bar (9234455)
Lever en plastique, en aide au démontage de pneus à flanc souple. A' utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK.



CPP 2 (9233318)
Jeu de 10 protections en ABS pour cône.



FPP 1 (9234454)
Jeu de 10 protections en caoutchouc pour mandrin de blocage



WL 1/B (9235495)
Positionneur de roue pneumatique.



WL 3 (9236465)
Positionneur de roue pneumatique.



GUN 3 (9236665)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.