Démonte-pneus sans contact sans levier super-automatique a actionnement pneumatique

Démonte-pneus sans contact et sans levier super-automatique a actionnement pneumatique pour roues avec jante de 12" à 28" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 406mm./16"). Pour les professionnels du service aux pneus Run Flat et UHP, sans contact de l'outil sur la jante.

Description

JBOSS continue dans le développement constant d'un projet né avec XBOSS, dont le succès incontesté sur les marchés mondiaux les plus importants a conduit Giuliano à développer une première déclinaison naturelle.

JBOSS, tout en laissant à XBOSS la place de haut de gamme de Giuliano, concentre dans son projet la plupart des particularités développées et brevetées par Giuliano déjà présent sur XBOSS tout en portant une simplification à la fois des systèmes d'exploitation des différents groupes de travail et d'utilisation, pour rendre la machine attrayante, même pour un public plus large.

JBOSS, démonte-pneu sans levier et sans contact, comprenant 5 solutions techniques brevetées GIULIANO pour le magasin haut de gamme :

- « **XTOOL** » fonctionne sans toucher la jante ! Les outils de montage des talons supérieurs et inférieurs fonctionnent également automa¬tiquement avec des mouvements prédéfinis et n'entrent jamais en contact avec la jante, car ils sont conçus pour monter les talons du pneu sans aucun risque (Brevet Giuliano).
- « **TWINLASERS** » - deux POINTEURS LASER per¬mettent de positionner les outils de travail simultanément, par rapport au diamètre et à la largeur de roue. La roue correctement positionnée, cette position ne devra plus être modifiée pendant l'entier cycle de travail (Brevet Giuliano).
- « **BP1 PLUS** », le pousse-talon extrêmement performant, breveté par Giuliano, dont le système de remontage automatique permet à l'opérateur de rester dans la même position de travail.
- la colonne du groupe-détalonneur, se déplaçant de manière synchronisée avec l'ensemble de broche de verrouillage, garantit une position correcte de rupture du talon et l'angle des disques détalonneurs pour chaque type de pneu.
- « **Center Driven Concept** » - solution innovante couverte par le brevet Giuliano: pénétration parfaite des disques pour un détalonnage plus rapide et plus sûr grâce à un désalignement voulu des disques de décollage.
- « **Smart Lock** », le système de blocage manuel des roues le plus rapide et le plus sûr au monde (Brevet Giuliano).

Sûr et rapide, c'est une machine idéale pour monter/démonter les assemblages de pneus les plus difficiles, sans aucun risque d'endommager la jante ou le pneu.

Fonctions

- Système de décollage du talon par disques avec double bras à **actionnement pneumatique**;
- Disques décolle-talon désalignés par rapport au trou central de la jante pour une pénétration meilleure et plus rapide et pour un détachement immédiat du pneu, **Center Driven Concept** (**Brevet** Giuliano);
- Mouvement synchronisé des outils de montage et de démontage, à travers l'ajustement et le réglage du système **Twin Lasers** (Lasers Jumeaux) **Brevet** Giuliano;
- Double vitesse de rotation par pédale et par **motoinverter**;
- Système **SMART LOCK** (**breveté**) pour le blocage ultra-rapide des roues par cônes et collier de serrage;
- Outil de démontage **XTool** de type "sans contact/sans levier" (**brevet** Giuliano);
- Positionnement de la roue par le mandrin de blocage motorisé et pointeurs laser (brevet Giuliano);
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Actionné par console de commande avec joystick et pédalier;
- Equipé de bras d'appoint **BP1 Plus** (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (**brevet** Giuliano);
- Possibilité de montage de l'élévateur de roue et Système de gonflage Tubeless GUN (en option).

Ce démonte-pneus est indiqué au montage/démontage de tout genre de roue, voiture et véhicules commerciaux légers, avec jantes de 12" à 28" (diamètre maxi. de roue 1200 mm/47", largeur maxi. de roue 406 mm/16") et il est conseillé aux spécialistes du service au pneu pour l'emploi sur roues Run Flat et UHP sans contact outil/jante.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Gamme de blocage jante	12" - 28"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	406 mm (16") Variable par rapport aux dimensions de la jante, pour jantes “renversées”
Poids maxi.roue	80 Kg
Force étalloneur à 10 bar	11770 N (1200 Kg)
Pression de service	8-10 bar (116-145 Psi)
Alimentation	230V - 1Ph - 50/60Hz
Puissance moteur	0,75 kW / 2 speed
Vitesse d’équilibrage	7-16 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	561 Kg
Dimensions (LxPxH)	1800 x 1650 x 1650 mm

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Protections plastique pour X 2 cône de centrage du dispositif « SMART LOCK »

Protections caoutchouc pour mandrin

Protections en plastique pour goujon d'entraînement mandrin

Cône en plastique Ø70 pour le centrage de jantes en alliage particulières

Bague de réduction pour mandrin. A' utiliser pour obtenir un plan d'appui approprié pour de jantes en alliage particulières

Protection caoutchouc pour jantes en fer. (Marquée par un •)

Protection caoutchouc pour jantes en alliage (Marquée par deux ••)

Protection caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants (Marquée par trois •••)

Clé à pommeau pour le réglage du dispositif « SMART LOCK »

Etau presse-talon avec insert supplémentaire pour jantes avec bord incliné. A' utiliser avec les protections caoutchouc pour le montage de pneus UHP et RUN FLAT selon la procédure WDK.

Lubrificateur + régulateur de pression

Brosse à nettoyer, pour mandrin et dispositif « SMART LOCK »

Levier en plastique. A' utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK.

Pinceau

LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.

TPP 2 (9241716)
Jeu de protections en nylon pour l'outil de montage

Gants

Joints toriques de remplacement

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

FRR QUICK (9241446)
Giuliano Industrial S.p.A. a le plaisir de vous informer de l'introduction d'un nouvel accessoire dans notre catalogue : la bride FRR QUICK. FRR QUICK est une bride pour démonte-pneus avec système de blocage à plateau-mandrin,...

9219117
Jeu de cônes pour blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de ø 120 - 190mm.

LTK6 (9233680)
Cône de blocage des jantes en fer de basse épaisseur avec trou central de ø 75-120mm.

TPP 2 (9241716)
Jeu de protections en nylon pour l'outil de montage

T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants

P-Bar (9234455)
Levier en plastique, en aide au démontage de pneus à flanc souple. A' utiliser pendant le démontage du pneu selon la procedure WDK.

FPP 1 (9234454)
Jeu de 10 protections en caoutchouc pour mandrin de blocage

GUN 2 (9244448)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.

HD (9208633)
Outil presse-talon manuel

UHP5 (9240578)
Kit Run Flat UHP

9244327
Jeu de blocage des roues pour l'adaptateur FRR QUICK, permet de bloquer les roues sans trou central.

LTK5 (9234456)
Cône bifront pour le blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de ø 75-145 mm.

G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.

T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium

T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier

CPP 2 (9233318)
Jeu de 10 protections en ABS pour cône.

LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.

WL 4 (9240961)
Positionneur de roue pneumatique.

PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

SPK 2 (Porsche) (9239459)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm.

SPK 3 (BMW) (9241717)
CÔNE DE NYLON POUR LES ROUES BMW avec trou central Ø 55-70 mm.

CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur

LTK2 (9247902)
Jeu de cônes pour blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de ø 190 - 220mm.

LTK3 (9247900)
Jeu de cônes pour blocage de jantes de camions légers et véhicules commerciaux légers avec trou central de ø 120 - 190mm.

FRB (9224675)
FRB BMW est une bride pour les démonte-pneus avec système à plateau-mandrin, spécialement développée pour le blocage des jantes selon la procédure spécifique requise par BMW. BMW, qui est particulièrement...

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.