S 116 Bike

Démonte-pneus moto semi-automatique pour roues moto, scooters et VTT

Démonte-pneus moto semi-automatique avec bras pivotant, pour roues moto, scooters et VTT avec jantes de 6" à 24". Démonte-pneus robuste, facile à utiliser, fournit aux meilleurs professionnels du secteur la solution à tout problème. Châssis renforcé.

Description

Démonte-pneus moto semi-automatique avec bras pivotant. Démonte-pneus robuste, facile à utiliser, fournit aux meilleurs professionnels du secteur la solution à tout problème. Pour **roues moto, scooters et VTT** avec jantes de 6" à 24" (diamètre maxi. roue 1010 mm./39", largeur maxi. roue 240mm./9,5").
Modèle avec commandes à 3 pédales, bras vertical fixe, bras horizontal articulé et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par levier.

Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de ø 36 mm.
- Verin détalonneur de ø 200 mm à double effet.
- Châssis renforcé.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm conçu spécialement pour roues moto.
- Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.
- Plateau centreur avec mors réglables en 4 positions différentes de blocage: 6”-13”, 10”-17”, 14”-21”, 17”-24”.
- Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante.
- Possibilité de montage du PRESS ARM ECO bras d’appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d’entretien rapide.
- Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur majorée / standard (en option).
- Pistolet de gonflage (en option).
- KIT GONFLAGE PEDALE. Installé sur un côté du démonte-pneu, il fournit un système de gonflage au bord de la machine activé par pédale (en option).
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Version **homologuée BMW Motorrad** disponible via les circuits de vente officiels BMW.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Blocage jante (externe)	6" - 24"
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39")
Largeur maxi. roue	240 mm (9,5")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V-3ph 220V-1ph
Puissance moteur	0,55 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7 rpm (3ph)
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	175 Kg
Encombrement global	1110 x 960 x 1710 mm

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Équipement standard

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

QCBM (9238544)
Jeu de remplacement rapide de la pelle à décoller pour S 116 Bike et S226 Bike, comprenant une pelle de décollage plus large pour pneus moto plus grands

MOTO-ADM (9215664)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard

QCKM (9218323)
Bras opérateur hexagonal avec système de remplacement rapide pour outils de montage/démontage de roues moto

PHSM (9215386)
Outil de montage/démontage en plastique avec moyeu pour remplacement rapide (seulement en combinaison avec **QCKM**).

KHSM (9215387)
Outil de montage/démontage pour jantes 4" avec moyeu pour remplacement rapide (seulement en combinaison avec **QCKM**).

BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE

PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale

PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible

ATV-ADM (9215704)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur majorée.



SHIM (9215390)
Jeu de 4 cales pour mors de blocage majorés (seulement pour **MOTO-ADM** et **ATV-ADM**)

SHSM (9215383)
Outil de montage/démontage standard avec moyeu pour remplacement rapide (seulement en combinaison avec **QCKM**).

GHSM (9215385)
Outil de montage/démontage pour jantes 6"-12" avec moyeu pour remplacement rapide (seulement en combinaison avec **QCKM**)

PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO, Bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaissés et UHP

PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE

HD (9208633)
Outil presse-talon manuel

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.