S 119 PRO DUO



Demonte-pneus superautomatique PAR-MOVE concept avec deux bras d’appoint a fonction combinee.

Demonte-pneus superautomatique PAR-MOVE concept avec deux bras d’appoint a fonction combinee. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et specialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

Description

Demonte-pneus superautomatique PAR-MOVE concept avec deux bras d’appoint a fonction combinee. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et specialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

CARACTERISTIQUES

- Bras vertical fixe équipé de bras operateur avec mouvement à parallélogramme (**PAR-MOVE Concept**).
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.
- Le Châssis renforcé, le bras vertical fixe et le bras opérateur à parallélogramme rendent le S119 Pro Duo extrêmement robuste et rigide, sans aucune flexion.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm.
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé.
- Double vitesse de rotation par pédale.
- Dispositif de gonflage par pédale (standard).
- Equipé de bras d’appoint BP1 Plus (standard), avec dispositif de retour automatique en position de repos à fin de travail (**brevet Giuliano**).
- Equipé standard du bras d’appoint avec double fonction **HP119** et de boîte de rangement outils.
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d’entretien rapide.
- Dispositif « **PO System** » permettant d’éviter le coinçage de la pelle décolletalons dans la jante (brevet Giuliano) pendant le décollage du talon.
- Possibilité de montage de l’élévateur de roue (en option).

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 24" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 26" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43") Par griffes de blocage réglables
Largeur maxi. roue	415 mm (16") Par griffes de blocage réglables
Force étalloneur à 10 bar	30800 N Par griffes de blocage réglables
Pression de service	10 bar (145 Psi) Par griffes de blocage réglables
Alimentation	400V - 3Ph/2 speed 220V - 1Ph 220V - 1Ph/2 speed Par griffes de blocage réglables
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW (3ph) Par griffes de blocage réglables
Vitesse d’équilibrage	7 - 14 rpm Par griffes de blocage réglables
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi) Par griffes de blocage réglables
Poids net	423 Kg Par griffes de blocage réglables
Encombrement global	1750 x 1310 x 2170 mm Par griffes de blocage réglables

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Équipement standard



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE





PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



BP1 PLUS (9245184)
Bras d'appoint **breveté** pour la pression du talon, se positionne automatiquement en position de repos à la fin du travail

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard. Indiqué pour tout genre de plateau centreur de démonte-pneus en gamme GIULIANO, ce kit permet de bloquer aisément toute roue moto et scooter...



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



UHP6 (9245051)
Kit Run Flat UHP



GUN 4 (9245186)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.