

**Démonte-pneus superautomatique indiqué pour roue voiture et motocycle**

Démonte-pneus superautomatique pour toute roue voiture et motocycle avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. 1000 mm./39", largeur maxi. roue 390mm./15").

Description

Démonte-pneus superautomatique pour toute roue voiture et motocycle avec jante de 10" à 24" (diamètre maxi. 1000 mm./39", largeur maxi. roue 390mm./15"). Equipé de système à 2 vitesses de rotation bidirectionnel du tableau centreur avec commande à pédale. Caractéristiques

- Bras vertical basculant avec commande à pédale;
- Commande pneumatique de montée/descente du bras opérateur;
- Tableau centreur 20" blocage extérieur;
- Décolleur pneumatique réglable;
- Bâti majoré;
- Moteur à deux vitesses, 230/400V-3ph-50Hz.

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Gamme de blocage jante	10" - 24"
Diamètre maxi. roue	1000 mm (39")
Largeur maxi. roue	390 mm (15")
Force vérin décolleur maxi.	24700 N
Pression de service	10 bar (145 psi)
Alimentation	400 V 3ph
Puissance moteur	0,8 / 1,1 kW
Couple maxi. mandrin	1200 Nm
Dispositif limiteur de pression de gonflage maxi.	3,5 bar (50 psi)
Vitesse d'équilibrage	7 - 14 rpm
Poids net	220 kg STD 230 kg GT



**QX** (9243338)

QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaisés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.