

Démonte-pneus automatique avec bras d'appoint a double fonction

Démonte-pneus automatique avec bras d'appoint a double fonction pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP. Recommandé pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de réparation.

Description

Démonte-pneus automatique avec bras d'appoint a double fonction. Recommandé pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de réparation.

Démonte-pneus avec commandes à 4 pédales, bras vertical basculant, bras horizontal coulissant et bras opérateur avec descente manuelle et blocage par bouton-poussoir. Bras vertical avec ressort de rappel. Equipé du bras d'appoint avec double fonction.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm.
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet.
- Châssis renforcé.
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm.
- Deux vérins de blocage puissants garantissent une force de blocage constante.
- Tête de montage conçue pour les pneus standards ainsi que pour les pneus à profil rabaissé.
- Verrouillage pneumatique du bras vertical et du bras horizontal.
- Outil de montage avec protections en plastique pour jantes en alliage.
- Dispositif de gonflage par pédale (en option).
- Equipé du bras d'appoint avec double fonction HP Light pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP.
- Bras avec disque décolle-talons pour talon inférieur (en option).
- Bras avec rouleau pousseur pour talon inférieur (en option).
- Jeu de protections en caoutchouc. Ce jeu fournit une prise extra (en option).
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option).
- Conçu, fabriqué et réalisé en Italie.
- Right to Repair - Pièces de rechange et composants essentiels pour la réparation disponibles pendant au moins 10 ans à compter de la production pour faciliter la maintenance et réduire l'impact environnemental.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 22" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 24" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1010 mm (39") Par griffes de blocage réglables
Largeur maxi. roue	390 mm (15") Par griffes de blocage réglables
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N Par griffes de blocage réglables
Pression de service	10 bar (145 Psi) Par griffes de blocage réglables
Alimentation	400 - 3Ph 220V - 1Ph Par griffes de blocage réglables
Puissance moteur	0,55 kW (3ph) Par griffes de blocage réglables
Vitesse d’équilibrage	7 rpm Par griffes de blocage réglables
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi) Par griffes de blocage réglables
Poids net	310 Kg Par griffes de blocage réglables
Encombrement global	1420 x 1740 x 2010 mm Par griffes de blocage réglables

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Équipement standard



www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



PSI-G (9299684)
Pistolet de gonflage Extra-CE



BAR-G (9298185)
Pistolet de gonflage CE



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



9242351
Bras avec rouleau pousseur pour talon inférieur



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



9242740
Bras avec disque décolle-talons pour talon inférieur



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard. Indiqué pour tout genre de plateau centreur de démonte-pneus en gamme GIULIANO, ce kit permet de bloquer aisément toute roue moto et scooter...



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



GHS (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



TPP 4 (9234452)
Jeu de 10 protections arrière en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"



CPC (9214251)
Cône Presseur pour le blocage de pneus RUN FLAT de l'extérieur



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



QCB (9218518)
Jeu de remplacement rapide pour pelle décolleuse de pneus moto



QX-AD (9232767)
Gabarit de réglage pour installation **QX**, **QX Plus** and système "**LeverNoLever**"



TPP 5 (9234453)
Jeu de 10 protections avant en plastique pour **QX** et **QX Plus**, système "**LeverNoLever**"

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.