S 228 PRO DUO



Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant et deux bras d'appoint

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28". Equipé des deux bras d'appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage des pneus ainsi que de dispositif « PO System » pour éviter le coinçage de la pelle décolle-talons pendant la phase de décollage du talon.

Description

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamétre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 415mm./16"). Le S228 PRO DUO est le produit de pointe de la gamme des démonte-pneus super automatiques S228 qui regroupe, en plus des fonctions du modèle de base, **deux bras d'appoint indépendants** permettant d'utiliser **deux pressions différentes** pour les deux outil, en **modulant l'effort de façon optimale**. Cette solution permet de travailler plus aisément et plus rapidement sur les deux côtés du pneu. Le dispositif « PO System » permet d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons pendant la phase de décollage du talon.
Recommandé pour ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et Uhp.

Fonctions

- Bras vertical robuste, bras horizontal pivotant avec bras opérateur de ø 41 mm;
- Verin détalonneur de ø 200 mm à double effet;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de blocage reglables (**brevet Giuliano**);
- Tête de montage conçue pour les **pneus standards** ainsi que pour les **pneus à profil rabaissé**;
- Double vitesse de rotation par pédale;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Equipé des bras d'appoint Help et Press Arm (standard);
- Possibilité de montage du système de collage rapide du talon sur pneus tubeless (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- Dispositif « PO System » permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (**brevet Giuliano**);
- **Système robotisé** pour positionnement/blocage du bras operateur.

WDK: Version disponible sur demande

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 26" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 28" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43") Par griffes de blocage réglables
Largeur maxi. roue	415 mm (16") Par griffes de blocage réglables
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N Par griffes de blocage réglables
Pression de service	10 bar (145 Psi) Par griffes de blocage réglables
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed Par griffes de blocage réglables
Puissance moteur	0,8/1,1 kW (3ph) Par griffes de blocage réglables
Vitesse de rotation	7-14 rpm Par griffes de blocage réglables
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi) Par griffes de blocage réglables
Poids net	390 Kg Par griffes de blocage réglables
Encombrement global	1950 x 1890 x 2040 mm Par griffes de blocage réglables

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



Équipement standard



PA (9215940)
PRESS ARM3, Bras d’appoint pour faciliter les opérations de montage/ démontage de pneus rabaissés et UHP



AWF (9213425)
Filtre air avec régulateur de pression et manomètre CE



PED-G (9236373)
Dispositif de gonflage par pédale



HELP (9236416)
HELP 4, Bras d’appoint pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour le blocage de roues moto avec mors majorés, hauteur standard. Indiqué pour tout genre de plateau centreur de démonte-pneus en gamme GIULIANO, ce kit permet de bloquer aisément toute roue moto et scooter...



QCK (9208996)
Jeu de remplacement rapide outils de montage roues (composé par un outil en plastique et un moyeu à monter sur l'outil en dotation au démonte-pneus)



AHS (9213611)
Outil de montage/démontage roues avec rais bombés, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



GHS (9212850)
Outil de montage/démontage roues 6"-12" avec extension pour bras opérateur



QXHS (9230814)
Jeu d'adaptateur pour installation **QX** sur le jeu de remplacement rapide(**QCK**).



PAD (9237711)
Outil presse-talon manuel avec tampon à course extensible



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



SHS (9209086)
Outil de montage/démontage pour pneus souples avec jante en acier, inclusif du moyeu pour remplacement rapide (**QCK**)



EHS (9235009)
Outil de montage/démontage roues avec jante en fer et moyeu central bombé, équipé de moyeu pour branchement au Jeu de remplacement rapide (réf. **QCK**).



QX (9243338)
QX est un dispositif qui permet le montage/démontage de pneus traditionnels, rabaissés et Run Flat sans l'emploi du levier décolle-talons. **Brevet** exclusif GIULIANO, il reproduit fidèlement le mouvement...



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



UHP1 (9238553)
Kit Run Flat UHP

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.