



Démonte-pneus super-automatique racing avec deux bras d'appoint a fonction combinee

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 415mm./16"). Pour les ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et UHP.

Description

Démonte-pneus super-automatique racing avec bras vertical basculant pour roues avec jante de 10" à 28" (diamètre maxi. roue 1100 mm./43", largeur maxi. roue 415mm./16"). Contrairement au [S 228 PRO DUO L-N-L](#), ce modèle est livré avec un bras auxiliaire combiné (au lieu de deux bras auxiliaires indépendants) qui vous permet d'effectuer les opérations de montage/démontage des pneus avec **facilité** et **sécurité**. Le système PO évite que la pelle décolleuse s'encastre entre jante et pneu pendant les opération de décollage. Pour les ateliers gérant des volumes élevés et spécialisés sur les pneus Racing, Run Flat et UHP.

Fonctions

- Bras vertical basculant, bras horizontal coulissant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm;
- Verin détalonneur de Ø 200 mm à double effet;
- Châssis et bras vertical renforcés;
- Equipé standard de dispositif avec système **"Lever - No Lever"** (brevet **Giuliano**) pour le montage et le démontage de roues voiture;
- Plateau centreur ayant une épaisseur de 14 mm avec griffes de blocage réglables (brevet **Giuliano**);
- Double vitesse de rotation par pédale;
- Dispositif de gonflage par pédale (standard);
- Réglage de l'angle de la pelle décolle-talon;
- Equipé standard du bras d'appoint avec double fonction **HP2** et de boîte de rangement outils;
- Système de gonflage Tubeless GUN (en option);
- Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide;
- Dispositif **« PO System »** permettant d'éviter le coinçage de la pelle décolle-talons dans la jante (brevet **Giuliano**) pendant le décollage du talon;
- Système robotisé pour le positionnement/blocage du bras opérateur.

WDK: Version disponible sur demande

Données Techniques

Blocage jante (externe)	10" - 26" Par griffes de blocage réglables
Blocage jante (interne)	12" - 28" Par griffes de blocage réglables
Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Largeur maxi. roue	415 mm (16")
Force vérin décolleur à 10 bar	30800 N
Pression de service	10 bar (145 Psi)
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph / 2 speed
Puissance moteur	0,8/1,1 kW (3ph)
Vitesse de rotation	7-14 rpm
Pression de gonflage du pneu préréglée maxi.	3,5 bar (50 Psi)
Poids net	379 Kg
Encombrement global	1590 x 1890 x 2160 mm

**Équipement standard****HP2 (9219399)**

HP 2, Bras d'appoint avec double fonction, pour faciliter les opérations de montage/démontage de pneus rabaissés et UHP

**PED-G (9236373)**

Dispositif de gonflage par pédale

**Lever NoLever (STD_LNL)**

Le dispositif LeverNoLever, couvert par le brevet Giuliano, permet de fonctionner en mode "Pas de levier", c'est-à-dire sans utiliser le levier ou, dans le cas de roues tendres, de fonctionner avec le levier traditionnel.



G-CLAMP (9217471)
KIT D'ETAUX A' VIS. Pour rajouter de positions de pression sur le talon supérieur lors du montage. Ce kit inclut 2 étaux de mesure régulière et 2 surdimensionné.



RJP (9236282)
Jeu de protections revêtues en caoutchouc pour mors de blocage



T1 (9217472)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en acier



T2 (9217473)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium



T3 (9217474)
Jeu de 4 protections en caoutchouc pour jantes en aluminium avec rayons saillants



LB (9216805)
Cuve à graisse lubrifiante pour pneus, capacité 5 kg.



WL 6 (9242824)
ELEVATEUR PNEUMATIQUE POUR LES DEMONTE-PNEUS POUR ROUES DE VOITURE ACTIONNÉ PAR LE PIED POUR LEVER ET ABAISSER LA ROUE. Elevateur pneumatique pour les démonte-pneus pour roues de voiture : facilite le positionnement de la roue sur le...



GUN 1 (9236658)
Jeu de gonflage additionnel pour roues tubeless.



ORJP (9216166)
Jeu de protections en caoutchouc pour le blocage de la jante de l'intérieur par mors traditionnels



MOTO-AD (9235081)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues moto et motocycles 6" - 24" avec blocage par vis.




ATV-AD (9235082)
Jeu de 4 adaptateurs pour blocage roues HARLEY DAVIDSON, hauteur majorée, pour roues 6" - 24" avec blocage par vis.



HD (9208633)
Outil presse-talon manuel



UHP2 (9240572)
Kit Run Flat UHP



ROLL (9241924)
Plate-forme à rouleaux, fixe, pour faciliter le décollage de pneus P.L.



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.