

**Démonte-pneus automatique pour roues camion et P.L. avec jante 14"-46"/58"⁽¹⁾**

Démonte-pneus automatique pour roues camion et P.L. avec jante de 14" à 46"/58" (diam. maxi roue 2300mm./90,5" ; largeur maxi. roue 1100mm./43"). Recommandé pour roues camion, autobus et machines agricoles, pour le service professionnel de pneus de camions et pour les ateliers gérant des volumes élevés. Conseillés pour les pneus avec chambre à air et tubeless.

Description

Démonte-pneus automatique pour roues camion et P.L. avec jante de 14" à 58"⁽¹⁾ (diam. maxi roue 2300mm./90,5" ; largeur maxi. roue 1100mm./43"), équipé de mandrin centreur hydraulique à deux vitesses de rotation, bras porte-outil à translation automatique et commande à distance mobile, pour la sécurité et la fonctionnalité des opérations.

Mouvements automatiques pour une utilisation facile et professionnelle sur les pneus Poids Lourds.

Recommandé pour roues P.L., autobus et véhicules agricoles, pour le service professionnel de pneus de camions et pour les ateliers gérant des volumes élevés. Conseillés pour les pneus avec chambre à air ainsi que pneus tubeless.

Fonctions

- Mouvement hydraulique de blocage du bras porte-mandrin, (haut-bas);
- Mouvement hydraulique du chariot du bras opérateur (gauche-droite);
- Basculement et déplacement automatiques du bras opérateur sur chariot;
- Rotation manuelle du double outil (disque+doigt);
- Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique;
- Bras opérateur et bras porte-mandrin de blocage l'un en face de l'autre;
- Tout mouvement commandé par console et pédalier;
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la console de commande pour arrêter toutes les fonctions;
- Possibilité d'installation de la console de commande sur le bras pivotant (en option);
- Gamme de blocage du trou centrale de la jante $\varnothing$ 80 - 1200 mm;
- Hauteur minimum du sol du mandrin de blocage 315 mm (centre);
- Possibilité d'installation de la commande à distance (en option).

⁽¹⁾ Pour les jantes de 47" à 58" il faut utiliser l'accessoire en **option** Jeu de 4 extensions griffes pour blocage des jantes de 47" à 56".

Données Techniques

Gamme de blocage jante sans extensions	14" - 46"
Gamme de blocage jante avec extensions (en option)	14" - 58"
Diamètre maxi. roue	2300 mm (90,5")
Largeur maxi. roue	1100 mm (43")
Force étalloneur	26350 N
Pression de service	130 bar (1885 psi)
Alimentation	400V (50 Hz) - 3ph / 2 speed
Puissance du moteur pompe hydraulique	1,1 kW
Puissance du moteur du mandrin de blocage	1,3 / 1,8 kW
Poids net	850 kg
Poids maximum de montage du pneu	1500 kg
Encombrement global	2000÷2450x1800÷2250x880÷1840 mm



Équipement standard





TBSR 1 (9299274)
Rouleau montage/démontage roues P.L. tubeless



NJP (9234966)
Kit d'entretoises pour griffes de blocage des jantes avec de différentes épaisseurs de bridage.



DGC (9299273)
Jeu de 2 étaux à vis pour pneus avec anneau d'étanchéité. Pour garder la jante et l'anneau d'étanchéité en position pendant l'opération de décollage du talon.



AJP (9234826)
Jeu de protection en aluminium pour le blocage de jantes P.L. en alliage.




AGC (9299271)
Pince pour jantes P.L. en alu.



CEX (9235049)
Jeu de 4 extensions de mors pour blocage jantes de 47" à 56".



RCS 3 (9238598)
Jeu de radiocommande à canal multiple 433 MHz (Seulement pour S551 XLA, S560)



PJP (9245058)
Jeu de protections professionnelles auto-adaptables pour jantes en alliage des camions. Protections à rayon variable. Les entretoises en polymère spécial s'adaptent au rayon de courbure de la jante à bloquer, assurant ainsi...



SGC (9236972)
Etau à vis avec course extra pour application sur pneus de terrassement



WGC (9219656)
Etau à vis avec angle de poussée plus ample, pour application sur pneus agricoles



AD PLATE (9234430)
Plate-forme additionnelle pour positionner la jante sans pneu sur le mandrin de blocage. h = 30 mm



AD PLATE (9244209)
Plate-forme additionnelle pour positionner la jante sans pneu sur le mandrin de blocage. h = 80 mm



S 551 XLA

Références



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.