

Démonte-pneus pour roues P.L. 14" - 26"

Démonte-pneus pour flottes de camion et autobus, indiqué pour roues avec chambre à air et tubeless avec jante de 14" à 26" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 780 mm./30").

Description

Démonte-pneus pour roues P.L. avec jante de 14" à 26" (diamètre maxi. roue 1200 mm./47", largeur maxi. roue 780 mm./30"), équipé de système manuel de centrage de roue par bride et cônes; équipé de double outil traditionnel pour le montage/démontage de roues tubeless et/ou avec chambre à air.

Fonctions

- Mouvement hydraulique de blocage du bras porte-mandrin, (haut-bas);
- Mouvement hydraulique du chariot du bras opérateur (gauche-droite);
- Basculement manuel du bras opérateur;
- Rotation manuelle du double outil (disque + doigt);
- Blocage de la roue par bride, cônes et écrou;
- Bras opérateur et bras porte-mandrin de blocage l'un en face de l'autre;
- Tout mouvement commandé par joysticks;
- Interrupteurs de sécurité et disjoncteurs électriques pour le moteur de la pompe et le moteur du mandrin.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Données Techniques

Gamme de blocage jante	14" - 26"
Diamètre maxi. roue	1200 mm (47")
Largeur maxi. roue	780 mm (30")
Force étalloneur	18300 N
Pression de service	130 bar (1885 psi)
Alimentation	400V / 230V - 3ph Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande
Puissance du moteur pompe hydraulique	1,1 kW (3 ph) Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande
Puissance du moteur du mandrin de blocage	1,1 kW (3 ph) Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande
Poids net	400 kg Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande
Poids maximum de montage du pneu	1500 kg Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande
Encombrement global	1330÷1570x1500x1160 mm Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande

www.giuliano-automotive.com

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Équipement standard



www.giuliano-automotive.com
Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.



TBSR 2 (9218165)
Rouleau montage/démontage roues P.L. tubeless



AGC (9299271)
Pince pour jantes P.L. en alu.



WGC (9219656)
Etau à vis avec angle de poussée plus ample, pour application sur pneus agricoles

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.

Visualisez la fiche produit par code QR à coté

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.