



Démonte-pneus pour flottes de camion et autobus

Démonte-pneus pour flottes de camion et autobus, indiqué pour roues avec chambre à air et tubeless avec jante de 13" à 27" (diamètre maxi. roue 1600 mm./63", largeur maxi. roue 780 mm./30"). Recommandé pour le service professionnel de pneus de camions et pour les ateliers gérant des volumes élevés.

Description

Démonte-pneus pour flottes de camion et autobus, indiqué pour roues avec jante de 13" à 27" (diamètre maxi. roue 1600 mm./63", largeur maxi. roue 780 mm./30"), équipé de mandrin hydraulique à deux vitesses de rotation et commande à distance mobile, pour la sécurité et la fonctionnalité des opérations. Recommandé pour le service professionnel de pneus P.L. et pour les ateliers gérant des volumes élevés. Démonte-pneus compact pour un usage intensif.

Fonctions

- Mouvement hydraulique de blocage du bras porte-mandrin, (haut-bas);
- Mouvement hydraulique du chariot du bras opérateur (gauche-droite);
- Basculement et déplacement manuels du bras opérateur sur chariot;
- Rotation manuelle du double outil (disque + doigt);
- Blocage de la roue par griffes à actionnement entièrement hydraulique;
- Bras opérateur et bras porte-mandrin de blocage l'un en face de l'autre;
- Tout mouvement commandé par console et pédalier;
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la console de commande pour arrêter toutes les fonctions;
- Possibilité d'installation de la console de commande sur bras pivotant (en option);
- Gamme de blocage du trou centrale de la jante $\varnothing$ 80 - 700 mm;
- Hauteur minimum du sol du mandrin de blocage 330 mm (centre).

Données Techniques

Gamme de blocage jante	13" - 27"
Diamètre maxi. roue	1600 mm (63")
Largeur maxi. roue	780 mm (30")
Force étalloneur	18300 N
Pression de service	130 bar (1885 psi)
Alimentation	400V - 3ph / 2 speed Tensions et fréquences diverses, disponibles sur demande
Puissance du moteur pompe hydraulique	1,1 kW
Puissance du moteur du mandrin de blocage	1,3 / 1,8 kW
Poids net	560 kg
Poids maximum de montage du pneu	1500 kg
Encombrement global	1430÷1750x1550÷1740x1270 mm



Équipement standard



**TBSR 2** (9218165)

Rouleau montage/démontage roues P.L. tubeless

**NJP** (9234966)


Kit d'entretoises pour griffes de blocage des jantes avec de différentes épaisseurs de bridage.

**AJP** (9234826)

Jeu de protection en aluminium pour le blocage de jantes P.L. en alliage.

**AGC** (9299271)

Pince pour jantes P.L. en alu.

**PJP** (9245058)

Jeu de protections professionnelles auto-adaptables pour jantes en alliage des camions. Protections à rayon variable. Les entretoises en polymère spécial s'adaptent au rayon de courbure de la jante à bloquer, assurant ainsi...

**WGC** (9219656)

Etau à vis avec angle de poussée plus ample, pour application sur pneus agricoles



Visualisez la fiche produit par code QR à coté



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Ce document est de propriété Giuliano Automotive. Si vous l'avez téléchargé d'un site différent de www.giuliano-automotive.com le file N'EST PAS authentique.